

# EPB document

2019 / België

Informatiedocument ErP voor EPB 2019



# Inhoudsopgave

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Condenserende gaswandketels</b>                            | <b>6</b>  |
| Remeha Calenta Ace                                            | 6         |
| Brötje EcoTherm Plus WGB EVO H                                | 7         |
| Brötje EcoTherm Plus WGB EVO I                                | 8         |
| Brötje EcoTherm Plus WGB-K EVO H                              | 9         |
| Brötje EcoTherm Plus WGB-K EVO I                              | 10        |
| Remeha Tzerra M Plus                                          | 11        |
| Remeha Tzerra Ace                                             | 12        |
| Remeha Initia Plus                                            | 13        |
| Remeha Quinta Pro                                             | 14        |
| Remeha Quinta Ace 45 - 115                                    | 15        |
| Remeha Quinta Ace 160                                         | 16        |
| <b>Condenserende gasvloerketels</b>                           | <b>17</b> |
| Remeha Calora Tower Gas                                       | 17        |
| Remeha Calora Tower Gas + Calora Tank BS 100 HL (All-in-one)  | 18        |
| Remeha Calora Tower Gas + Calora Tank BS 160 SL (Next-To)     | 19        |
| Remeha Calora Tower Gas + Calora Tank BS 160 SL (All-in-one)  | 20        |
| Remeha Calora Tower Gas + Calora Tank L 160 SL (All-in-one)   | 21        |
| Remeha Calora Tower Gas + Calora Tank BS 220 SHL (Next-To)    | 22        |
| Remeha Calora Tower Gas + Calora Tank BS 220 SHL (All-in-one) | 23        |
| Brötje TrioCondens BGB EVO H                                  | 24        |
| Remeha Calora Tower Gas PRO                                   | 25        |
| Remeha Gas 120 Ace                                            | 26        |
| Remeha Gas 210 ECO PRO                                        | 27        |
| Remeha Gas 220 Ace                                            | 28        |
| Remeha Gas 310 ECO PRO                                        | 29        |
| Remeha Gas 610 ECO PRO                                        | 30        |

## Condenserende stookolieketels

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Remeha Calora Tower Oil LS                                   | 31 |
| Remeha Calora Tower Oil + Calora Tank BS 100 HL (All-in-one) | 32 |
| Remeha Calora Tower Oil + Calora Tank BS 160 SL (Next-To)    | 33 |
| Remeha Calora Tower Oil + Calora Tank L 160 SL (All-in-one)  | 34 |
| Remeha Calora Tower Oil + Calora Tank BS 220 SHL (Next-To)   | 35 |
| Brötje NovoCondens BOB B                                     | 36 |
| Remeha Hera Condens 2                                        | 37 |
| Remeha Hera Condens 2 (FF)                                   | 38 |
| Remeha Hera Condens 2 + boilermodule 110 ESL                 | 39 |
| Remeha Hera Condens 2 (FF) + boilermodule 110 ESL            | 40 |
| Remeha Hera Condens 2 + boilermodule 160 ESL                 | 41 |
| Remeha Hera Condens 2 (FF) + boilermodule 160 ESL            | 42 |
| Remeha Hera Condens 2 (E)                                    | 43 |
| Remeha Hera Condens 2 (FF E)                                 | 44 |
| Remeha Hera Condens 2 (E) + boilermodule 110 ESL             | 45 |
| Remeha Hera Condens 2 (FF E) + boilermodule 110 ESL          | 46 |
| Remeha Hera Condens 2 (E) + boilermodule 160 ESL             | 47 |
| Remeha Hera Condens 2 (FF E) + boilermodule 160 ESL          | 48 |
| Remeha Calora Tower Oil LS PRO                               | 49 |

## Lage temperatuur stookolieketels

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Remeha Lava Plus                            | 50 |
| Remeha Lava Plus + boilermodule 110 ESL     | 51 |
| Remeha Lava Plus + boilermodule 160 ESL     | 52 |
| Remeha Lava Plus (E)                        | 53 |
| Remeha Lava Plus (E) + boilermodule 110 ESL | 54 |
| Remeha Lava Plus (E) + boilermodule 160 ESL | 55 |

## Hybride systemen

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Remeha Tzerra M Plus Hybrid Split           | 56 |
| Remeha Calora Tower Gas Hybrid (All-in-one) | 58 |
| Remeha Calora Tower Gas Hybrid (Next-To)    | 64 |
| Remeha Lava Hybrid (All-in-one)             | 70 |
| Remeha Lava Hybrid (Next-To)                | 72 |
| Remeha Hera E Hybrid (All-in-one)           | 74 |
| Remeha Hera E FF Hybrid (All-in-one)        | 78 |
| Remeha Hera E Hybrid (Next-To)              | 82 |
| Remeha Hera E FF Hybrid (Next-To)           | 86 |

## Warmtepompen

|                      |    |
|----------------------|----|
| Remeha Eria Tower E  | 90 |
| Remeha Eria Tower H  | 92 |
| Remeha Neptuna E     | 94 |
| Remeha Neptuna H     | 95 |
| Remeha Gas HP 35A HT | 96 |

## Warmtepompboilers

|               |    |
|---------------|----|
| Remeha Azorra | 97 |
|---------------|----|

## Sanitair warmwaterbereiders

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Brötje HydroComfort BS    | 98  |
| Brötje HydroComfort EAS-T | 99  |
| Remeha Aqua Plus          | 100 |
| Remeha Aqua Pro           | 101 |
| Remeha BP                 | 102 |
| Remeha TSE                | 103 |
| Remeha TR                 | 104 |
| Remeha Aqua Cella         | 105 |
| Remeha Si                 | 106 |



|              |     |
|--------------|-----|
| Remeha TDE   | 107 |
| Remeha HFS   | 108 |
| Remeha BRP E | 109 |
| Remeha BRP   | 110 |

---

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Zonnesystemen</b> | <b>111</b> |
|----------------------|------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Remeha C250             | 111 |
| Remeha RemaSOL          | 112 |
| Remeha Si               | 113 |
| Brötje HydroComfort SPZ | 114 |

---

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Hydraulica</b> | <b>115</b> |
|-------------------|------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Remeha hydraulische modules | 115 |
|-----------------------------|-----|

# Remeha Calenta Ace

## Condenserende gaswandketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT (met T-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Calenta Ace 15s                                                   | REMEHA<br>Calenta Ace 25s | REMEHA<br>Calenta Ace 35s | REMEHA<br>Calenta Ace 28c                            | REMEHA<br>Calenta Ace 40c      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  |                                                                             |                           |                           |                                                      |                                |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7673201                                                                     | 7673202                   | 7673203                   | 7673204                                              | 7673206                        |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                                            | Ja                                                                          | Ja                        | Ja                        | Ja                                                   | Ja                             |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                                        | Neen                      | Neen                      | Neen                                                 | Neen                           |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                                        | Neen                      | Neen                      | Neen                                                 | Neen                           |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                                                        | Neen                      | Neen                      | Neen                                                 | Neen                           |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                         | 15 kW                                                                       | 25 kW                     | 35 kW                     | 25 kW                                                | 35 kW                          |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                                                        | Neen                      | Neen                      | Neen                                                 | Neen                           |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                                            | Neen                                                                        | Neen                      | Neen                      | Neen                                                 | Neen                           |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                                          | 99,2 %                                                                      | 99,1 %                    | 99,6 %                    | 99,1 %                                               | 99,6 %                         |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                                          | 30 °C                                                                       | 30 °C                     | 30 °C                     | 30 °C                                                | 30 °C                          |
| <b>INTERNE POMP</b>                                                               | Grundfos UPM 3 (7703779)                                                    | Grundfos UPM 3 (7703779)  | Grundfos UPM 3 (7703779)  | Grundfos UPM 3 (7703779)                             | Grundfos UPM 3 15-75 (7689675) |
| Geïnstalleerd vermogen                                                            | 60 W                                                                        | 60 W                      | 60 W                      | 60 W                                                 | 60 W                           |
| Type pomp (regeling)                                                              | Natlappende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                           |                           |                                                      |                                |
| EEL gekend                                                                        | Ja                                                                          | Ja                        | Ja                        | Ja                                                   | Ja                             |
| EEL                                                                               | ≤ 0,20                                                                      | ≤ 0,20                    | ≤ 0,20                    | ≤ 0,20                                               | ≤ 0,20                         |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                |                                                                             |                           |                           |                                                      |                                |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | -                                                                           | -                         | -                         | Neen                                                 | Neen                           |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | -                                                                           | -                         | -                         | Neen                                                 | Neen                           |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                              | -                                                                           | -                         | -                         | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar |                                |
| Vermogensbereik                                                                   | -                                                                           | -                         | -                         | ≤ 70 kW                                              | ≤ 70 kW                        |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                         | -                                                                           | -                         | -                         | 25 kW                                                | 35 kW                          |
| Met warmteopslag                                                                  | -                                                                           | -                         | -                         | Neen                                                 | Neen                           |
| Configuratie van het opslagvat                                                    | -                                                                           | -                         | -                         | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)          |                                |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                         | -                                                                           | -                         | -                         | Ja                                                   | Ja                             |
| Capaciteitsprofiel                                                                | -                                                                           | -                         | -                         | XL                                                   | XXL                            |
| Energie-efficiëntie gekend                                                        | -                                                                           | -                         | -                         | Ja                                                   | Ja                             |
| Energie-efficiëntie                                                               | -                                                                           | -                         | -                         | 88 %                                                 | 87 %                           |

# Brötje EcoTherm Plus WGB EVO H

## Condenserende gaswandketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT                                                     | BRÖTJE<br>EcoTherm Plus WGB EVO 15 H                                       | BRÖTJE<br>EcoTherm Plus WGB EVO 20 H | BRÖTJE<br>EcoTherm Plus WGB EVO 28 H | BRÖTJE<br>EcoTherm Plus WGB EVO 38 H |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7629981                                                                    | 7629982                              | 7629984                              | 7629985                              |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                   | Ja                                   | Ja                                   |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 15 kW                                                                      | 20 kW                                | 27 kW                                | 37 kW                                |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 98,2 %                                                                     | 97,9 %                               | 97,8 %                               | 97,8 %                               |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                | 30 °C                                | 30 °C                                |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Grundfos UPM3 15-70 (7638298)                                              | Grundfos UPM3 15-70 (7638298)        | Grundfos UPM3 15-70 (7638298)        | Grundfos UPM2 15-70 (829922)         |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 52 W                                                                       | 52 W                                 | 52 W                                 | 63 W                                 |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                      |                                      |                                      |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                   | Ja                                   | Ja                                   |
| EEl                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                               | ≤ 0,20                               | ≤ 0,23                               |

# Brötje EcoTherm Plus WGB EVO I

## Condenserende gaswandketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT                                                     | BRÖTJE<br>EcoTherm Plus WGB EVO 15 l                                       | BRÖTJE<br>EcoTherm Plus WGB EVO 20 l | BRÖTJE<br>EcoTherm Plus WGB EVO 28 l | BRÖTJE<br>EcoTherm Plus WGB EVO 38 l |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7702513                                                                    | 7702514                              | 7702515                              | 7702516                              |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                   | Ja                                   | Ja                                   |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 15 kW                                                                      | 20 kW                                | 27 kW                                | 37 kW                                |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 98,2 %                                                                     | 98,0 %                               | 97,8 %                               | 97,8 %                               |
| Ketelinaattemperatuur bij 30 % deellast                     | 30 °C                                                                      | 30 °C                                | 30 °C                                | 30 °C                                |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Grundfos UPM3 15-70-130 (7668885)                                          | Grundfos UPM3 15-70-130 (7668885)    | Grundfos UPM3 15-70-130 (7668885)    | Grundfos UPM3 15-70-130 (7668885)    |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 52 W                                                                       | 52 W                                 | 52 W                                 | 52 W                                 |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                      |                                      |                                      |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                   | Ja                                   | Ja                                   |
| EEl                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                               | ≤ 0,20                               | ≤ 0,20                               |

# Brötje EcoTherm Plus WGB-K EVO H

## Condenserende gaswandketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel  
**Subtype toestel:** Condenserende waterketel  
**Energiedrager:** Aardgas



| PRODUCT                                                     | BRÖTJE<br>EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7629992                                                                    |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 27 kW                                                                      |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 97,8 %                                                                     |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      |
| INTERNE POMP                                                | Grundfos UPM3 15-70 (7638298)                                              |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 52 W                                                                       |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |
| EEL gekend                                                  | Ja                                                                         |
| EEL                                                         | ≤ 0,20                                                                     |
| WAARDES SANITAIR WARM WATER                                 |                                                                            |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 27 kW                                                                      |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         |
| Capaciteitsprofiel                                          | XL                                                                         |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         |
| Energie-efficiëntie                                         | 80,0 %                                                                     |

# Brötje EcoTherm Plus WGB-K EVO I

## Condenserende gaswandketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel  
**Subtype toestel:** Condenserende waterketel  
**Energiedrager:** Aardgas



| PRODUCT                                                     | BRÖTJE<br>EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 I                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7702517                                                                    |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 27 kW                                                                      |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 97,8 %                                                                     |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      |
| INTERNE POMP                                                | Grundfos UPM3 15-70-130 (7668885)                                          |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 60 W                                                                       |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |
| EEL gekend                                                  | Ja                                                                         |
| EEL                                                         | ≤ 0,20                                                                     |
| WAARDES SANITAIR WARM WATER                                 |                                                                            |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 27 kW                                                                      |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         |
| Capaciteitsprofiel                                          | XL                                                                         |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         |
| Energie-efficiëntie                                         | 80,0 %                                                                     |

# Remeha Tzerra M Plus

## Condenserende gaswandketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Tzerra M 15s Plus                                                | REMEHA<br>Tzerra M 25s Plus          | REMEHA<br>Tzerra M 35s Plus          | REMEHA<br>Tzerra M 24/28c Plus                       | REMEHA<br>Tzerra M 35/40c Plus      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7617377                                                                    | 7617378                              | 7617379                              | 7601043                                              | 7624510                             |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                   | Ja                                   | Ja                                                   | Ja                                  |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                                 | Neen                                |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                                 | Neen                                |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                                 | Neen                                |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 15 kW                                                                      | 24 kW                                | 35 kW                                | 24 kW                                                | 35 kW                               |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                                 | Neen                                |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                                 | Neen                                |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 99,7 %                                                                     | 99,5 %                               | 99,5 %                               | 99,5 %                                               | 99,5 %                              |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                | 30 °C                                | 30 °C                                                | 30 °C                               |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Wilo Yonos PARA HB15/6B<br>(7640426)                                       | Wilo Yonos PARA HB15/6B<br>(7640426) | Wilo Yonos PARA HB15/6B<br>(7640426) | Wilo Yonos PARA HB15/6B<br>(7640426)                 | Wilo Yonos PARA HB15/7<br>(s101706) |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 41 W                                                                       | 41 W                                 | 41 W                                 | 41 W                                                 | 45 W                                |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                      |                                      |                                                      |                                     |
| EEL gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                   | Ja                                   | Ja                                                   | Ja                                  |
| EEL                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                               | ≤ 0,20                               | ≤ 0,20                                               | ≤ 0,20                              |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                      |                                      |                                                      |                                     |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | -                                                                          | -                                    | -                                    | Neen                                                 | Neen                                |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | -                                                                          | -                                    | -                                    | Neen                                                 | Neen                                |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | -                                                                          | -                                    | -                                    | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar |                                     |
| Vermogensbereik                                             | -                                                                          | -                                    | -                                    | ≤ 70 kW                                              | ≤ 70 kW                             |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | -                                                                          | -                                    | -                                    | 24 kW                                                | 35 kW                               |
| Met warmteopslag                                            | -                                                                          | -                                    | -                                    | Ja                                                   | Ja                                  |
| Configuratie van het opslagvat                              | -                                                                          | -                                    | -                                    | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)          |                                     |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | -                                                                          | -                                    | -                                    | Ja                                                   | Ja                                  |
| Capaciteitsprofiel                                          | -                                                                          | -                                    | -                                    | XL                                                   | XXL                                 |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | -                                                                          | -                                    | -                                    | Ja                                                   | Ja                                  |
| Energie-efficiëntie                                         | -                                                                          | -                                    | -                                    | 86,0 %                                               | 85,0 %                              |

# Remeha Tzerra Ace

## Condenserende gaswandketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel


**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT (met F-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Tzerra Ace 15s                                                   | REMEHA<br>Tzerra Ace 25s        | REMEHA<br>Tzerra Ace 35s        | REMEHA<br>Tzerra Ace 24/28c                          | REMEHA<br>Tzerra Ace 35/40c     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                                                            |                                 |                                 |                                                      |                                 |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7678094                                                                    | 7678095                         | 7678096                         | 7678097                                              | 7678098                         |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                                            | Ja                                                                         | Ja                              | Ja                              | Ja                                                   | Ja                              |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                                       | Neen                            | Neen                            | Neen                                                 | Neen                            |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                                       | Neen                            | Neen                            | Neen                                                 | Neen                            |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                                                       | Neen                            | Neen                            | Neen                                                 | Neen                            |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                         | 15 kW                                                                      | 24 kW                           | 35 kW                           | 24 kW                                                | 35 kW                           |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                                                       | Neen                            | Neen                            | Neen                                                 | Neen                            |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                                            | Neen                                                                       | Neen                            | Neen                            | Neen                                                 | Neen                            |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                                          | 99,7 %                                                                     | 99,5 %                          | 99,5 %                          | 99,5 %                                               | 99,5 %                          |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                                          | 30 °C                                                                      | 30 °C                           | 30 °C                           | 30 °C                                                | 30 °C                           |
| <b>INTERNE POMP</b>                                                               | Wilo Yonos Para MS/6B (7693992)                                            | Wilo Yonos Para MS/6B (7693992) | Wilo Yonos Para MS/7B (7693991) | Wilo Yonos Para MS/6B (7693992)                      | Wilo Yonos Para MS/7B (7693991) |
| Geïnstalleerd vermogen                                                            | 41 W                                                                       | 41 W                            | 45 W                            | 41 W                                                 | 45 W                            |
| Type pomp (regeling)                                                              | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                 |                                 |                                                      |                                 |
| EEL gekend                                                                        | Ja                                                                         | Ja                              | Ja                              | Ja                                                   | Ja                              |
| EEL                                                                               | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                          | ≤ 0,20                          | ≤ 0,20                                               | ≤ 0,20                          |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                |                                                                            |                                 |                                 |                                                      |                                 |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | -                                                                          | -                               | -                               | Neen                                                 | Neen                            |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | -                                                                          | -                               | -                               | Neen                                                 | Neen                            |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                              | -                                                                          | -                               | -                               | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar |                                 |
| Vermogensbereik                                                                   | -                                                                          | -                               | -                               | ≤ 70 kW                                              | ≤ 70 kW                         |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                         | -                                                                          | -                               | -                               | 24 kW                                                | 35 kW                           |
| Met warmteopslag                                                                  | -                                                                          | -                               | -                               | Ja                                                   | Ja                              |
| Configuratie van het opslagvat                                                    | -                                                                          | -                               | -                               | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)          |                                 |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                         | -                                                                          | -                               | -                               | Ja                                                   | Ja                              |
| Capaciteitsprofiel                                                                | -                                                                          | -                               | -                               | XL                                                   | XXL                             |
| Energie-efficiëntie gekend                                                        | -                                                                          | -                               | -                               | Ja                                                   | Ja                              |
| Energie-efficiëntie                                                               | -                                                                          | -                               | -                               | 86,0 %                                               | 85,0 %                          |

# Remeha Initia Plus

## Condenserende gaswandketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Initia Plus 24/28c                                               | REMEHA<br>Initia Plus 28/33c                | REMEHA<br>Initia Plus 28/33d (duo)            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7711183                                                                    | 7711184                                     | 7711185                                       |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                          | Ja                                            |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                        | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                        | Neen                                          |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                        | Neen                                          |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 24 kW                                                                      | 28 kW                                       | 28 kW                                         |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                        | Neen                                          |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                        | Neen                                          |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 98,0 %                                                                     | 98,1 %                                      | 98,1 %                                        |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                       | 30 °C                                         |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Grundfos UPM3 S 15-60 (7704776)                                            | Grundfos UPM3 S 15-60 (7704776)             | Grundfos UPM3 S 15-60 (7704776)               |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 42 W                                                                       | 42 W                                        | 42 W                                          |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                             |                                               |
| EEL gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                          | Ja                                            |
| EEL                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                                      | ≤ 0,20                                        |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                             |                                               |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                        | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                        | Neen                                          |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar                       |                                             | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                     | ≤ 70 kW                                       |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 24 kW                                                                      | 28 kW                                       | 28 kW                                         |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         | Ja                                          | Ja                                            |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker) | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)   |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                          | Ja                                            |
| Capaciteitsprofiel                                          | XL                                                                         | XXL                                         | XL                                            |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                          | Ja                                            |
| Energie-efficiëntie                                         | 83,0 %                                                                     | 83,0 %                                      | 81,0 %                                        |

# Remeha Quinta Pro

## Condenserende gaswandketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Quinta Pro 45 | REMEHA<br>Quinta Pro 65 | REMEHA<br>Quinta Pro 90 | REMEHA<br>Quinta Pro 115 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 90576                   | 90577                   | 90578                   | 90579                    |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                      | Ja                      | Ja                      | Ja                       |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                    | Neen                    | Neen                    | Neen                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                    | Neen                    | Neen                    | Neen                     |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                    | Neen                    | Neen                    | Neen                     |
| Nominaal vermogen Prom Prated                               | 41 kW                   | 62 kW                   | 84 kW                   | 107 kW                   |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                    | Neen                    | Neen                    | Neen                     |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                    | Neen                    | Neen                    | Neen                     |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 99,6 %                  | 99,5 %                  | 97,4 %                  | 97,3 %                   |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                   | 30 °C                   | 30 °C                   | 30 °C                    |

# Remeha Quinta Ace 45 - 115

## Condenserende gaswandketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT (met T-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Quinta Ace 45 (T-Control) | REMEHA<br>Quinta Ace 65 (T-Control) | REMEHA<br>Quinta Ace 90 (T-Control) | REMEHA<br>Quinta Ace 115 (T-Control) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                                     |                                     |                                     |                                      |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7699463                             | 7699464                             | 7699465                             | 7699466                              |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                                            | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                   |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                | Neen                                | Neen                                | Neen                                 |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                | Neen                                | Neen                                | Neen                                 |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                | Neen                                | Neen                                | Neen                                 |
| Nominaal vermogen Prom Prated                                                     | 41 kW                               | 62 kW                               | 84 kW                               | 104 kW                               |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                | Neen                                | Neen                                | Neen                                 |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                                            | Neen                                | Neen                                | Neen                                | Neen                                 |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                                          | 99,6 %                              | 99,5 %                              | 97,4 %                              | 97,3 %                               |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                                          | 30 °C                               | 30 °C                               | 30 °C                               | 30 °C                                |

| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Quinta Ace 45 (S-Control) | REMEHA<br>Quinta Ace 65 (S-Control) | REMEHA<br>Quinta Ace 90 (S-Control) | REMEHA<br>Quinta Ace 115 (S-Control) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                                     |                                     |                                     |                                      |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7684601                             | 7684602                             | 7684603                             | 7684604                              |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                                            | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                   |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                | Neen                                | Neen                                | Neen                                 |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                | Neen                                | Neen                                | Neen                                 |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                | Neen                                | Neen                                | Neen                                 |
| Nominaal vermogen Prom Prated                                                     | 41 kW                               | 62 kW                               | 84 kW                               | 104 kW                               |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                | Neen                                | Neen                                | Neen                                 |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                                            | Neen                                | Neen                                | Neen                                | Neen                                 |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                                          | 99,6 %                              | 99,5 %                              | 97,4 %                              | 97,3 %                               |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                                          | 30 °C                               | 30 °C                               | 30 °C                               | 30 °C                                |

# Remeha Quinta Ace 160

## Condenserende gaswandketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel  
**Subtype toestel:** Condenserende waterketel  
**Energiedrager:** Aardgas



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Quinta Ace 160 (T-Control)  | REMEHA<br>Quinta Ace 160 (S-Control)  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7625898                                                                                                                  | 7620527                                                                                                                  |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                                                                       | Ja                                                                                                                       |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                                                                     | Neen                                                                                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                                                                     | Neen                                                                                                                     |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                                                                     | Neen                                                                                                                     |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 152 kW                                                                                                                   | 152 kW                                                                                                                   |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                                                                     | Neen                                                                                                                     |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                                                                     | Neen                                                                                                                     |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 97,8 %                                                                                                                   | 97,8 %                                                                                                                   |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                                                                    | 30 °C                                                                                                                    |

# Remeha Calora Tower Gas

## Condenserende gasvloerketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Calora Tower Gas 15 Si                                           | REMEHA<br>Calora Tower Gas 25 Si | REMEHA<br>Calora Tower Gas 35 Si |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7604700                                                                    | 7604701                          | 7604702                          |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                               | Ja                               |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                             | Neen                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                             | Neen                             |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                             | Neen                             |
| Vermogen                                                    | 15 kW                                                                      | 25 kW                            | 35 kW                            |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                             | Neen                             |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                             | Neen                             |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 99,3 %                                                                     | 99,2 %                           | 99,6 %                           |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                            | 30 °C                            |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Taco 3PK (S100703)                                                         | Taco 3PK (S100703)               | UPERO 15-70 Res (S101187)        |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 52 W                                                                       | 52 W                             | 120 W                            |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                  |                                  |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                               | Ja                               |
| EEl                                                         | ≤ 0,23                                                                     | ≤ 0,23                           | ≤ 0,23                           |

# Remeha Calora Tower Gas + Calora Tank BS 100 HL (All-in-one)

## Condenserende gasvloerketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Calora Tower Gas 15 Si + Calora Tank BS 100 HL                   | REMEHA<br>Calora Tower Gas 25 Si + Calora Tank BS 100 HL | REMEHA<br>Calora Tower Gas 35 Si + Calora Tank BS 100 HL |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7620273                                                                    | 7620279                                                  | 7620285                                                  |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Vermogen                                                    | 15 kW                                                                      | 25 kW                                                    | 35 kW                                                    |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 99,3 %                                                                     | 99,2 %                                                   | 99,6 %                                                   |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                    | 30 °C                                                    |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Taco 3PK (S100703)                                                         | Taco 3PK (S100703)                                       | UPERO 15-70 Res (S101187)                                |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 52 W                                                                       | 52 W                                                     | 120 W                                                    |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                          |                                                          |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| EEl                                                         | ≤ 0,23                                                                     | ≤ 0,23                                                   | ≤ 0,23                                                   |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                          |                                                          |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                          |                                                          |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                  | ≤ 70 kW                                                  |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 15 kW                                                                      | 25 kW                                                    | 35 kW                                                    |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)              |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Capaciteitsprofiel                                          | XL                                                                         | XL                                                       | XL                                                       |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Energie-efficiëntie                                         | 80 %                                                                       | 80 %                                                     | 80 %                                                     |

# Remeha Calora Tower Gas + Calora Tank BS 160 SL (Next-To)



**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas

| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Calora Tower Gas 15 Si + Calora Tank BS 160 SL                   | REMEHA<br>Calora Tower Gas 25 Si + Calora Tank BS 160 SL | REMEHA<br>Calora Tower Gas 35 Si + Calora Tank BS 160 SL |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7620271                                                                    | 7620277                                                  | 7620283                                                  |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Vermogen                                                    | 15 kW                                                                      | 25 kW                                                    | 35 kW                                                    |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 99,3 %                                                                     | 99,2 %                                                   | 99,6 %                                                   |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                    | 30 °C                                                    |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Taco 3PK (S100703)                                                         | Taco 3PK (S100703)                                       | UPERO 15-70 Res (S101187)                                |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 52 W                                                                       | 52 W                                                     | 120 W                                                    |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                          |                                                          |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| EEl                                                         | ≤ 0,23                                                                     | ≤ 0,23                                                   | ≤ 0,23                                                   |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                          |                                                          |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                          |                                                          |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                  | ≤ 70 kW                                                  |
| Nominaal vermogen Pnom Prated                               | 15 kW                                                                      | 25 kW                                                    | 35 kW                                                    |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)              |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Capaciteitsprofiel                                          | XL                                                                         | XL                                                       | XL                                                       |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Energie-efficiëntie                                         | 80 %                                                                       | 80 %                                                     | 80 %                                                     |

# Remeha Calora Tower Gas + Calora Tank BS 160 SL (All-in-one)

## Condenserende gasvloerketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Calora Tower Gas 15 Si + Calora Tank BS 160 SL                   | REMEHA<br>Calora Tower Gas 25 Si + Calora Tank BS 160 SL | REMEHA<br>Calora Tower Gas 35 Si + Calora Tank BS 160 SL |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7620274                                                                    | 7620280                                                  | 7620286                                                  |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Vermogen                                                    | 15 kW                                                                      | 25 kW                                                    | 35 kW                                                    |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 99,3 %                                                                     | 99,2 %                                                   | 99,6 %                                                   |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                    | 30 °C                                                    |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Taco 3PK (S100703)                                                         | Taco 3PK (S100703)                                       | UPERO 15-70 Res (S101187)                                |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 52 W                                                                       | 52 W                                                     | 120 W                                                    |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                          |                                                          |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| EEl                                                         | ≤ 0,23                                                                     | ≤ 0,23                                                   | ≤ 0,23                                                   |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                          |                                                          |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                          |                                                          |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                  | ≤ 70 kW                                                  |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 15 kW                                                                      | 25 kW                                                    | 35 kW                                                    |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)              |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Capaciteitsprofiel                                          | XL                                                                         | XL                                                       | XL                                                       |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Energie-efficiëntie                                         | 80 %                                                                       | 80 %                                                     | 80 %                                                     |

# Remeha Calora Tower Gas + Calora Tank L 160 SL (All-in-one)

## Condenserende gasvloerketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Calora Tower Gas 15 Si + Calora Tank L 160 SL                    | REMEHA<br>Calora Tower Gas 25 Si + Calora Tank L 160 SL | REMEHA<br>Calora Tower Gas 35 Si + Calora Tank L 160 SL |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7684788                                                                    | 7684371                                                 | 7684372                                                 |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                      | Ja                                                      |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| Vermogen                                                    | 15 kW                                                                      | 25 kW                                                   | 35 kW                                                   |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 99,3 %                                                                     | 99,2 %                                                  | 99,6 %                                                  |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                   | 30 °C                                                   |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Taco 3PK (S100703)                                                         | Taco 3PK (S100703)                                      | UPERO 15-70 Res (S101187)                               |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 52 W                                                                       | 52 W                                                    | 120 W                                                   |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                         |                                                         |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                      | Ja                                                      |
| EEl                                                         | ≤ 0,23                                                                     | ≤ 0,23                                                  | ≤ 0,23                                                  |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                         |                                                         |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                         |                                                         |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                 | ≤ 70 kW                                                 |
| Nominaal vermogen Pnom Prated                               | 15 kW                                                                      | 25 kW                                                   | 35 kW                                                   |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         | Ja                                                      | Ja                                                      |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)             | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)             |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                      | Ja                                                      |
| Capaciteitsprofiel                                          | XL                                                                         | XL                                                      | XL                                                      |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                      | Ja                                                      |
| Energie-efficiëntie                                         | 80 %                                                                       | 80 %                                                    | 80 %                                                    |

# Remeha Calora Tower Gas + Calora Tank BS 220 SHL (Next-To)

## Condenserende gasvloerketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Calora Tower Gas 15 Si + Calora Tank BS 220 SHL                  | REMEHA<br>Calora Tower Gas 25 Si + Calora Tank BS 220 SHL | REMEHA<br>Calora Tower Gas 35 Si + Calora Tank BS 220 SHL |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7620272                                                                    | 7620278                                                   | 7620284                                                   |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Vermogen                                                    | 15 kW                                                                      | 25 kW                                                     | 35 kW                                                     |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 99,3 %                                                                     | 99,2 %                                                    | 99,6 %                                                    |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                     | 30 °C                                                     |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Taco 3PK (S100703)                                                         | Taco 3PK (S100703)                                        | UPERO 15-70 Res (S101187)                                 |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 52 W                                                                       | 52 W                                                      | 120 W                                                     |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                           |                                                           |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| EEl                                                         | ≤ 0,23                                                                     | ≤ 0,23                                                    | ≤ 0,23                                                    |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                           |                                                           |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                           |                                                           |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                   | ≤ 70 kW                                                   |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 15 kW                                                                      | 25 kW                                                     | 35 kW                                                     |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)               | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)               |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Capaciteitsprofiel                                          | XL                                                                         | XL                                                        | XL                                                        |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Energie-efficiëntie                                         | 80 %                                                                       | 80 %                                                      | 80 %                                                      |

# Remeha Calora Tower Gas + Calora Tank BS 220 SHL (All-in-one)



**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas

| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Calora Tower Gas 15 Si + Calora Tank BS 220 SHL                  | REMEHA<br>Calora Tower Gas 25 Si + Calora Tank BS 220 SHL | REMEHA<br>Calora Tower Gas 35 Si + Calora Tank BS 220 SHL |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7620275                                                                    | 7620281                                                   | 7620287                                                   |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Vermogen                                                    | 15 kW                                                                      | 25 kW                                                     | 35 kW                                                     |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 99,3 %                                                                     | 99,2 %                                                    | 99,6 %                                                    |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                     | 30 °C                                                     |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Taco 3PK (S100703)                                                         | Taco 3PK (S100703)                                        | UPERO 15-70 Res (S101187)                                 |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 52 W                                                                       | 52 W                                                      | 120 W                                                     |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                           |                                                           |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| EEl                                                         | ≤ 0,23                                                                     | ≤ 0,23                                                    | ≤ 0,23                                                    |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                           |                                                           |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                           |                                                           |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                   | ≤ 70 kW                                                   |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 15 kW                                                                      | 25 kW                                                     | 35 kW                                                     |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)               | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)               |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Capaciteitsprofiel                                          | XL                                                                         | XL                                                        | XL                                                        |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Energie-efficiëntie                                         | 80 %                                                                       | 80 %                                                      | 80 %                                                      |

# Brötje TrioCondens BGB EVO H

## Condenserende gasvloerketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT                                                     | BRÖTJE<br>TrioCondens BGB EVO 20 H                                         | BRÖTJE<br>TrioCondens BGB EVO 28 H | BRÖTJE<br>TrioCondens BGB 38 H    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7629994                                                                    | 7629995                            | 7629996                           |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                 | Ja                                |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                               | Neen                              |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                               | Neen                              |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                               | Neen                              |
| Vermogen                                                    | 20 kW                                                                      | 27 kW                              | 37 kW                             |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                               | Neen                              |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                               | Neen                              |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 97,9 %                                                                     | 97,8 %                             | 97,8 %                            |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                              | 30 °C                             |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Grundfos UPM3 15-70-730 (7638298)                                          | Grundfos UPM3 15-70-730 (7638298)  | Grundfos UPM3 15-70-730 (7638298) |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 52 W                                                                       | 52 W                               | 52 W                              |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                    |                                   |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                 | Ja                                |
| EEl                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                             | ≤ 0,20                            |

# Remeha Calora Tower Gas PRO

## Condenserende gasvloerketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel  
**Subtype toestel:** Condenserende waterketel  
**Energiedrager:** Aardgas



| PRODUCT (met T-Control regeling)                            | REMEHA<br>Calora Tower Gas PRO 45 | REMEHA<br>Calora Tower Gas PRO 65 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7644881                           | 7644882                           |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                | Ja                                |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                              | Neen                              |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                              | Neen                              |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                              | Neen                              |
| Vermogen                                                    | 41 kW                             | 62 kW                             |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                              | Neen                              |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                              | Neen                              |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 99,6 %                            | 99,5 %                            |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                             | 30 °C                             |

# Remeha Gas 120 Ace

## Condenserende gasvloerketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel  
**Subtype toestel:** Condenserende waterketel  
**Energiedrager:** Aardgas



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Gas 120 Ace 90 (T-Control) | REMEHA<br>Gas 120 Ace 115 (T-Control) | REMEHA<br>Gas 120 Ace 90 (S-Control) | REMEHA<br>Gas 120 Ace 115 (S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 764484                               | 7644886                               | 7644883                              | 7644885                               |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                   | Ja                                    | Ja                                   | Ja                                    |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                 | Neen                                  | Neen                                 | Neen                                  |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                 | Neen                                  | Neen                                 | Neen                                  |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                 | Neen                                  | Neen                                 | Neen                                  |
| Vermogen                                                    | 84 kW                                | 104 kW                                | 84 kW                                | 104 kW                                |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                 | Neen                                  | Neen                                 | Neen                                  |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                 | Neen                                  | Neen                                 | Neen                                  |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 97,4 %                               | 97,3 %                                | 97,4 %                               | 97,3 %                                |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                | 30 °C                                 | 30 °C                                | 30 °C                                 |



T-Control regeling



S-Control regeling

# Remeha Gas 210 ECO PRO

## Condenserende gasvloerketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel  
**Subtype toestel:** Condenserende waterketel  
**Energiedrager:** Aardgas



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Gas 210 ECO PRO 3 | REMEHA<br>Gas 210 ECO PRO 4 | REMEHA<br>Gas 210 ECO PRO 5 | REMEHA<br>Gas 210 ECO PRO 6 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 94140                       | 94141                       | 94142                       | 94143                       |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                          | Ja                          | Ja                          | Ja                          |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                        | Neen                        | Neen                        | Neen                        |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                        | Neen                        | Neen                        | Neen                        |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                        | Neen                        | Neen                        | Neen                        |
| Vermogen                                                    | 87 kW                       | 115 kW                      | 166 kW                      | 200 kW                      |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                        | Neen                        | Neen                        | Neen                        |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                        | Neen                        | Neen                        | Neen                        |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 97,7 %                      | 97,5 %                      | 97,3 %                      | 97,6 %                      |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                       | 30 °C                       | 30 °C                       | 30 °C                       |

# Remeha Gas 220 Ace

## Condenserende gasvloerketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



CR remeha



| PRODUCT (T-Control regeling)                                                      | REMEHA<br>Gas 220 Ace 160 (T-Control) | REMEHA<br>Gas 220 Ace 200 (T-Control) | REMEHA<br>Gas 220 Ace 250 (T-Control) | REMEHA<br>Gas 220 Ace 300 (T-Control) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7663366                               | 7663368                               | 7663369                               | 7663370                               |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                                            | Ja                                    | Ja                                    | Ja                                    | Ja                                    |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| Vermogen                                                                          | 152 kW                                | 194 kW                                | 243 kW                                | 291 kW                                |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                                            | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                                          | 97,8 %                                | 97,3 %                                | 97,5 %                                | 97,7 %                                |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                                          | 30 °C                                 | 30 °C                                 | 30 °C                                 | 30 °C                                 |

| PRODUCT (S-Control regeling)                                                       | REMEHA<br>Gas 220 Ace 160 (S-Control) | REMEHA<br>Gas 220 Ace 200 (S-Control) | REMEHA<br>Gas 220 Ace 250 (S-Control) | REMEHA<br>Gas 220 Ace 300 (S-Control) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                  | 7663357                               | 7663358                               | 7663359                               | 7663360                               |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                                             | Ja                                    | Ja                                    | Ja                                    | Ja                                    |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                     | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                        | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                         | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| Vermogen                                                                           | 152 kW                                | 194 kW                                | 243 kW                                | 291 kW                                |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                             | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                                             | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                                           | 97,8 %                                | 97,3 %                                | 97,5 %                                | 97,7 %                                |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                                           | 30 °C                                 | 30 °C                                 | 30 °C                                 | 30 °C                                 |

# Remeha Gas 310 ECO PRO

## Condenserende gasvloerketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Gas 310 ECO PRO (285/5) | REMEHA<br>Gas 310 ECO PRO (355/6) | REMEHA<br>Gas 310 ECO PRO (430/7) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 90751                             | 90752                             | 90753                             |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                | Ja                                | Ja                                |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                              | Neen                              | Neen                              |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                              | Neen                              | Neen                              |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                              | Neen                              | Neen                              |
| Vermogen                                                    | 261 kW                            | 327 kW                            | 395 kW                            |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                              | Neen                              | Neen                              |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                              | Neen                              | Neen                              |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 98,6 %                            | 98,6 %                            | 98,5 %                            |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                             | 30 °C                             | 30 °C                             |

| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Gas 310 ECO PRO (500/8) | REMEHA<br>Gas 310 ECO PRO (575/9) | REMEHA<br>Gas 310 ECO PRO (650/10) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 90754                             | 90755                             | 90756                              |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                | Ja                                | Ja                                 |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                              | Neen                              | Neen                               |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                              | Neen                              | Neen                               |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Ja                                | Ja                                | Ja                                 |
| Vermogen                                                    | 461 kW                            | 530 kW                            | 601 kW                             |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                              | Neen                              | Neen                               |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                              | Neen                              | Neen                               |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. OVW)                    | 108,6 %                           | 108,3 %                           | 108,1 %                            |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                             | 30 °C                             | 30 °C                              |



# Remeha Gas 610 ECO PRO

## Condenserende gasvloerketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Aardgas

| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Gas 610 ECO PRO (570/2 x 5) | REMEHA<br>Gas 610 ECO PRO (710/2 x 7) | REMEHA<br>Gas 610 ECO PRO (860/2 x 7) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 90757                                 | 90758                                 | 90759                                 |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                    | Ja                                    | Ja                                    |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Ja                                    | Ja                                    | Ja                                    |
| Vermogen                                                    | 522 kW                                | 654 kW                                | 790 kW                                |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                  | Neen                                  | Neen                                  |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. OVW)                    | 109,2 %                               | 109,0 %                               | 108,8 %                               |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                 | 30 °C                                 | 30 °C                                 |

| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Gas 610 ECO PRO (1000/2 x 8) | REMEHA<br>Gas 610 ECO PRO (1150/2 x 9) | REMEHA<br>Gas 610 ECO PRO (1300/2 x 10) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 90760                                  | 90761                                  | 90762                                   |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                     | Ja                                     | Ja                                      |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                    |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                    |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Ja                                     | Ja                                     | Ja                                      |
| Vermogen                                                    | 922 kW                                 | 1060 kW                                | 1202 kW                                 |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                    |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                    |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. OVW)                    | 108,6 %                                | 108,3 %                                | 108,1 %                                 |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                  | 30 °C                                  | 30 °C                                   |

# Remeha Calora Tower Oil LS

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Calora Tower Oil 18 LS                                           | REMEHA<br>Calora Tower Oil 24 LS | REMEHA<br>Calora Tower Oil 30 LS |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 100019269                                                                  | 100019270                        | 100019271                        |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                               | Ja                               |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                             | Neen                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                             | Neen                             |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                             | Neen                             |
| Vermogen                                                    | 17 kW                                                                      | 23 kW                            | 29 kW                            |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                             | Neen                             |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                             | Neen                             |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 96,9 %                                                                     | 96,1 %                           | 95,7 %                           |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                            | 30 °C                            |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                                            | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)  | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)  |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 63 W                                                                       | 63 W                             | 63 W                             |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                  |                                  |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                               | Ja                               |
| EEl                                                         | ≤ 0,23                                                                     | ≤ 0,23                           | ≤ 0,23                           |

# Remeha Calora Tower Oil + Calora Tank BS 100 HL (All-in-one)

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Calora Tower Oil 18 LS + Calora Tank BS 100 HL                   | REMEHA<br>Calora Tower Oil 24 LS + Calora Tank BS 100 HL | REMEHA<br>Calora Tower Oil 30 LS + Calora Tank BS 100 HL |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7620290                                                                    | 7620293                                                  | 7620296                                                  |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Vermogen                                                    | 17 kW                                                                      | 23 kW                                                    | 29 kW                                                    |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 96,9 %                                                                     | 96,1 %                                                   | 95,7 %                                                   |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                    | 30 °C                                                    |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                                            | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                          | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                          |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 63 W                                                                       | 63 W                                                     | 63 W                                                     |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                          |                                                          |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| EEl                                                         | ≤ 0,23                                                                     | ≤ 0,23                                                   | ≤ 0,23                                                   |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                          |                                                          |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                          |                                                          |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                  | ≤ 70 kW                                                  |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 17 kW                                                                      | 23 kW                                                    | 29 kW                                                    |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)              |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                                        | XXL                                                      | XXL                                                      |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Energie-efficiëntie                                         | 72 %                                                                       | 73 %                                                     | 73 %                                                     |

# Remeha Calora Tower Oil + Calora Tank BS 160 SL (Next-To)

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Calora Tower Oil 18 LS + Calora Tank BS 160 SL                   | REMEHA<br>Calora Tower Oil 24 LS + Calora Tank BS 160 SL | REMEHA<br>Calora Tower Oil 30 LS + Calora Tank BS 160 SL |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7620288                                                                    | 7620291                                                  | 7620294                                                  |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Vermogen                                                    | 17 kW                                                                      | 23 kW                                                    | 29 kW                                                    |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 96,9 %                                                                     | 96,1 %                                                   | 95,7 %                                                   |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                    | 30 °C                                                    |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                                            | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                          | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                          |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 63 W                                                                       | 63 W                                                     | 63 W                                                     |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                          |                                                          |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| EEl                                                         | ≤ 0,23                                                                     | ≤ 0,23                                                   | ≤ 0,23                                                   |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                          |                                                          |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                          |                                                          |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                  | ≤ 70 kW                                                  |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 17 kW                                                                      | 23 kW                                                    | 29 kW                                                    |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)              |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                                        | XXL                                                      | XXL                                                      |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Energie-efficiëntie                                         | 76 %                                                                       | 76 %                                                     | 77 %                                                     |

# Remeha Calora Tower Oil + Calora Tank L 160 SL (All-in-one)

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Calora Tower Oil 18 LS + Calora Tank L 160 SL                    | REMEHA<br>Calora Tower Oil 24 LS + Calora Tank L 160 SL | REMEHA<br>Calora Tower Oil 30 LS + Calora Tank L 160 SL |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7706039                                                                    | 7706100                                                 | 7706101                                                 |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                      | Ja                                                      |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| Vermogen                                                    | 17 kW                                                                      | 23 kW                                                   | 29 kW                                                   |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 96,9 %                                                                     | 96,1 %                                                  | 95,7 %                                                  |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                   | 30 °C                                                   |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                                            | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                         | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                         |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 63 W                                                                       | 63 W                                                    | 63 W                                                    |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                         |                                                         |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                      | Ja                                                      |
| EEl                                                         | ≤ 0,23                                                                     | ≤ 0,23                                                  | ≤ 0,23                                                  |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                         |                                                         |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                    | Neen                                                    |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                         |                                                         |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                 | ≤ 70 kW                                                 |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 17 kW                                                                      | 23 kW                                                   | 29 kW                                                   |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         | Ja                                                      | Ja                                                      |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)             | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)             |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                      | Ja                                                      |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                                        | XXL                                                     | XXL                                                     |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                      | Ja                                                      |
| Energie-efficiëntie                                         | 76 %                                                                       | 76 %                                                    | 77 %                                                    |

# Remeha Calora Tower Oil + Calora Tank BS 220 SHL (Next-To)

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Calora Tower Oil 18 LS + Calora Tank BS 220 SHL                  | REMEHA<br>Calora Tower Oil 24 LS + Calora Tank BS 220 SHL | REMEHA<br>Calora Tower Oil 30 LS + Calora Tank BS 220 SHL |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7620289                                                                    | 7620292                                                   | 7620295                                                   |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Vermogen                                                    | 17 kW                                                                      | 23 kW                                                     | 29 kW                                                     |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 96,9 %                                                                     | 96,1 %                                                    | 95,7 %                                                    |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                     | 30 °C                                                     |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                                            | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                           | Grundfos UPM2 15-70 (300024848)                           |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 63 W                                                                       | 63 W                                                      | 63 W                                                      |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                           |                                                           |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| EEl                                                         | ≤ 0,23                                                                     | ≤ 0,23                                                    | ≤ 0,23                                                    |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                           |                                                           |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                           |                                                           |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                   | ≤ 70 kW                                                   |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 17 kW                                                                      | 23 kW                                                     | 29 kW                                                     |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)               | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)               |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                                        | XXL                                                       | XXL                                                       |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Energie-efficiëntie                                         | 76 %                                                                       | 76 %                                                      | 77 %                                                      |

# Brötje NovoCondens BOB B

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



CR remeha



| PRODUCT                                                     | BRÖTJE<br>NovoCondens BOB 20 B                                             | BRÖTJE<br>NovoCondens BOB 25 B           | BRÖTJE<br>NovoCondens BOB 32 B | BRÖTJE<br>NovoCondens BOB 40 B |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7632116                                                                    | 7632117                                  | 7688990                        | 7688991                        |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                       | Ja                             | Ja                             |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                     | Neen                           | Neen                           |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                     | Neen                           | Neen                           |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                     | Neen                           | Neen                           |
| Vermogen                                                    | 19 kW                                                                      | 24 kW                                    | 31 kW                          | 38 kW                          |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                     | Neen                           | Neen                           |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                     | Neen                           | Neen                           |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 97,3 %                                                                     | 96,9 %                                   | 96,3 %                         | 96,3 %                         |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                    | 30 °C                          | 30 °C                          |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Grundfos UPM3 15-70-130 Hybrid (7314259)                                   | Grundfos UPM3 15-70-130 Hybrid (7314259) | -                              | -                              |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 52 W                                                                       | 52 W                                     | -                              | -                              |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                          | -                              | -                              |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                       | -                              | -                              |
| EEl                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                                   | -                              | -                              |

# Remeha Hera Condens 2

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



CR remeha



| PRODUCT (met S-Control regeling)  | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 S<br>(S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 S<br>(S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 S<br>(S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 40 S<br>(S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 50 S<br>(S-Control) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                                                                                  | 7636701                                      | 7636703                                      | 7636705                                      | 76341740                                   | 7641742                                    |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                                                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                         | Ja                                         |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                                                     | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                       | Neen                                       |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                                                        | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                       | Neen                                       |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                       | Neen                                       |
| Vermogen                                                                                                           | 18 kW                                        | 23 kW                                        | 31 kW                                        | 39 kW                                      | 48 kW                                      |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                                                             | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                       | Neen                                       |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                                                                             | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                       | Neen                                       |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                                                                           | 95,2 %                                       | 94,6 %                                       | 93,7 %                                       | 94,8 %                                     | 94,6 %                                     |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                                                                           | 30 °C                                        | 30 °C                                        | 30 °C                                        | 30 °C                                      | 30 °C                                      |

| PRODUCT (met D-Control regeling)  | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 D<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 D<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 D<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 40 D<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 50 D<br>(D-Control) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                                                                                   | 7636700                                      | 7636702                                      | 7636704                                      | 7641739                                    | 7641741                                    |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                                                                              | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                         | Ja                                         |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                                                      | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                       | Neen                                       |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                       | Neen                                       |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                                                          | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                       | Neen                                       |
| Vermogen                                                                                                            | 18 kW                                        | 23 kW                                        | 31 kW                                        | 39 kW                                      | 48 kW                                      |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                                                              | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                       | Neen                                       |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                                                                              | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                       | Neen                                       |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                                                                            | 95,2 %                                       | 94,6 %                                       | 93,7 %                                       | 94,8 %                                     | 94,6 %                                     |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                                                                            | 30 °C                                        | 30 °C                                        | 30 °C                                        | 30 °C                                      | 30 °C                                      |

# Remeha Hera Condens 2 (FF)

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



CR remeha



| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 S FF (S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 S FF (S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 S FF (S-Control) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |                                              |                                              |                                              |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7636707                                      | 7636709                                      | 7636711                                      |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                                            | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                           |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         |
| Vermogen                                                                          | 18 kW                                        | 23 kW                                        | 31 kW                                        |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                                            | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                                          | 95,2 %                                       | 94,6 %                                       | 93,7 %                                       |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                                          | 30 °C                                        | 30 °C                                        | 30 °C                                        |

| PRODUCT (met D-Control regeling)                                                   | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 D FF (D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 D FF (D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 D FF (D-Control) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |                                              |                                              |                                              |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                  | 7636706                                      | 7636708                                      | 7636710                                      |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                           |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                     | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                        | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                         | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         |
| Vermogen                                                                           | 18 kW                                        | 23 kW                                        | 31 kW                                        |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                             | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                                             | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                         |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                                           | 95,2 %                                       | 94,6 %                                       | 93,7 %                                       |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                                           | 30 °C                                        | 30 °C                                        | 30 °C                                        |

# Remeha Hera Condens 2 + boilermodule 110 ESL

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 D + 110 ESL<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 D + 110 ESL<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 S + 110 ESL<br>(S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 S + 110 ESL<br>(S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636712                                                | 7636714                                                | 7636713                                                | 7636715                                                |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| Vermogen                                                    | 18 kW                                                  | 23 kW                                                  | 18 kW                                                  | 23 kW                                                  |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 95,2 %                                                 | 94,6 %                                                 | 95,2 %                                                 | 94,6 %                                                 |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                  | 30 °C                                                  | 30 °C                                                  | 30 °C                                                  |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat          |                                                        |                                                        |                                                        |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                | ≤ 70 kW                                                | ≤ 70 kW                                                | ≤ 70 kW                                                |
| Nominaal vermogen Phom Prated                               | 18 kW                                                  | 23 kW                                                  | 18 kW                                                  | 23 kW                                                  |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)            |                                                        |                                                        |                                                        |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                    | XXL                                                    | XXL                                                    | XXL                                                    |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     |
| Energie-efficiëntie                                         | 73,0 %                                                 | 73,0 %                                                 | 73,0 %                                                 | 73,0 %                                                 |



S-Control regeling



D-Control regeling

# Remeha Hera Condens 2 (FF) + boilermodule 110 ESL

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 D FF + 110 ESL<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 D FF + 110 ESL<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 S FF + 110 ESL<br>(S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 S FF + 110 ESL<br>(S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636716                                                   | 7636718                                                   | 7636717                                                   | 7636719                                                   |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Vermogen                                                    | 18 kW                                                     | 23 kW                                                     | 18 kW                                                     | 23 kW                                                     |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 95,2 %                                                    | 94,6 %                                                    | 95,2 %                                                    | 94,6 %                                                    |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                     | 30 °C                                                     | 30 °C                                                     | 30 °C                                                     |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat             |                                                           |                                                           |                                                           |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                   | ≤ 70 kW                                                   | ≤ 70 kW                                                   | ≤ 70 kW                                                   |
| Nominaal vermogen Phom Prated                               | 18 kW                                                     | 23 kW                                                     | 18 kW                                                     | 23 kW                                                     |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)               |                                                           |                                                           |                                                           |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                       | XXL                                                       | XXL                                                       | XXL                                                       |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Energie-efficiëntie                                         | 73,0 %                                                    | 73,0 %                                                    | 73,0 %                                                    | 73,0 %                                                    |



S-Control regeling



D-Control regeling

# Remeha Hera Condens 2 + boilermodule 160 ESL

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 D +<br>160 ESL (D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 D +<br>160 ESL (D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 D +<br>160 ESL (D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 S +<br>160 ESL (S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 S +<br>160 ESL (S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 S +<br>160 ESL (S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636720                                                | 7636722                                                | 7636724                                                | 7636721                                                | 7636723                                                | 7636725                                                |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| Vermogen                                                    | 18 kW                                                  | 23 kW                                                  | 31 kW                                                  | 18 kW                                                  | 23 kW                                                  | 31 kW                                                  |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 95,2 %                                                 | 94,6 %                                                 | 93,7 %                                                 | 95,2 %                                                 | 94,6 %                                                 | 93,7 %                                                 |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                  | 30 °C                                                  | 30 °C                                                  | 30 °C                                                  | 30 °C                                                  | 30 °C                                                  |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   | Neen                                                   |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat          |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                | ≤ 70 kW                                                | ≤ 70 kW                                                | ≤ 70 kW                                                | ≤ 70 kW                                                | ≤ 70 kW                                                |
| Nominaal vermogen Phom Prated                               | 18 kW                                                  | 23 kW                                                  | 31 kW                                                  | 18 kW                                                  | 23 kW                                                  | 31 kW                                                  |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)            |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                    | XXL                                                    | XXL                                                    | XXL                                                    | XXL                                                    | XXL                                                    |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                     |
| Energie-efficiëntie                                         | 72,0 %                                                 | 73,0 %                                                 | 73,0 %                                                 | 72,0 %                                                 | 73,0 %                                                 | 73,0 %                                                 |



S-Control regeling



D-Control regeling

# Remeha Hera Condens 2 (FF) + boilermodule 160 ESL

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 D FF +<br>160 ESL (D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 D FF +<br>160 ESL (D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 D FF +<br>160 ESL (D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 S FF +<br>160 ESL (S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 S FF +<br>160 ESL (S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 S FF +<br>160 ESL (S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636726                                                   | 7636728                                                   | 7636730                                                   | 7636727                                                   | 7636729                                                   | 7636731                                                   |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Vermogen                                                    | 18 kW                                                     | 23 kW                                                     | 31 kW                                                     | 18 kW                                                     | 23 kW                                                     | 31 kW                                                     |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 95,2 %                                                    | 94,6 %                                                    | 93,7 %                                                    | 95,2 %                                                    | 94,6 %                                                    | 93,7 %                                                    |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                     | 30 °C                                                     | 30 °C                                                     | 30 °C                                                     | 30 °C                                                     | 30 °C                                                     |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      | Neen                                                      |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat             |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                   | ≤ 70 kW                                                   | ≤ 70 kW                                                   | ≤ 70 kW                                                   | ≤ 70 kW                                                   | ≤ 70 kW                                                   |
| Nominaal vermogen Phom Prated                               | 18 kW                                                     | 23 kW                                                     | 31 kW                                                     | 18 kW                                                     | 23 kW                                                     | 31 kW                                                     |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)               |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                       | XXL                                                       | XXL                                                       | XXL                                                       | XXL                                                       | XXL                                                       |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        | Ja                                                        |
| Energie-efficiëntie                                         | 72,0 %                                                    | 73,0 %                                                    | 73,0 %                                                    | 72,0 %                                                    | 73,0 %                                                    | 73,0 %                                                    |



S-Control regeling



D-Control regeling

# Remeha Hera Condens 2 (E)

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 D E<br>(D-Control)                             | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 D E<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 D E<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 S E<br>(S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 S E<br>(S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 S E<br>(S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636732                                                                    | 7636734                                        | 7636736                                        | 7636733                                        | 7636735                                        | 7636737                                        |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                             | Ja                                             | Ja                                             | Ja                                             | Ja                                             |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           |
| Vermogen                                                    | 18 kW                                                                      | 23 kW                                          | 31 kW                                          | 18 kW                                          | 23 kW                                          | 31 kW                                          |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           | Neen                                           |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 95,2 %                                                                     | 94,6 %                                         | 93,7 %                                         | 95,2 %                                         | 94,6 %                                         | 93,7 %                                         |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                          | 30 °C                                          | 30 °C                                          | 30 °C                                          | 30 °C                                          |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | 7649092                                                                    | 7649092                                        | 7649092                                        | 7649092                                        | 7649092                                        | 7649092                                        |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 45 W                                                                       | 45 W                                           | 45 W                                           | 45 W                                           | 45 W                                           | 45 W                                           |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                             | Ja                                             | Ja                                             | Ja                                             | Ja                                             |
| EEl                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                                         | ≤ 0,20                                         | ≤ 0,20                                         | ≤ 0,20                                         | ≤ 0,20                                         |



S-Control regeling



D-Control regeling

# Remeha Hera Condens 2 (FF E)

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 D FF E<br>(D-Control)                          | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 D FF E<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 D FF E<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 S FF E<br>(S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 S FF E<br>(S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 S FF E<br>(S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636738                                                                    | 7636740                                           | 7636742                                           | 7636739                                           | 7636741                                           | 7636743                                           |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                | Ja                                                | Ja                                                | Ja                                                | Ja                                                |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              |
| Vermogen                                                    | 18 kW                                                                      | 23 kW                                             | 31 kW                                             | 18 kW                                             | 23 kW                                             | 31 kW                                             |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              | Neen                                              |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 95,2 %                                                                     | 94,6 %                                            | 93,7 %                                            | 95,2 %                                            | 94,6 %                                            | 93,7 %                                            |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                             | 30 °C                                             | 30 °C                                             | 30 °C                                             | 30 °C                                             |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | 7649092                                                                    | 7649092                                           | 7649092                                           | 7649092                                           | 7649092                                           | 7649092                                           |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 45 W                                                                       | 45 W                                              | 45 W                                              | 45 W                                              | 45 W                                              | 45 W                                              |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                | Ja                                                | Ja                                                | Ja                                                | Ja                                                |
| EEl                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                                            | ≤ 0,20                                            | ≤ 0,20                                            | ≤ 0,20                                            | ≤ 0,20                                            |



S-Control regeling



D-Control regeling

# Remeha Hera Condens 2 (E) + boilermodule 110 ESL

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



S-Control regeling



D-Control regeling



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 D E + 110 ESL<br>(D-Control)                   | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 D E + 110 ESL<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 S E + 110 ESL<br>(S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 S E + 110 ESL<br>(S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636744                                                                    | 7636746                                                  | 7636745                                                  | 7636747                                                  |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Vermogen                                                    | 18 kW                                                                      | 23 kW                                                    | 18 kW                                                    | 23 kW                                                    |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 95,2 %                                                                     | 94,6 %                                                   | 95,2 %                                                   | 94,6 %                                                   |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                    | 30 °C                                                    | 30 °C                                                    |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | 7649092                                                                    | 7649092                                                  | 7649092                                                  | 7649092                                                  |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 45 W                                                                       | 45 W                                                     | 45 W                                                     | 45 W                                                     |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                          |                                                          |                                                          |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       |
| EEl                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                                                   | ≤ 0,20                                                   | ≤ 0,20                                                   |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                          |                                                          |                                                          |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                  | ≤ 70 kW                                                  | ≤ 70 kW                                                  |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 18 kW                                                                      | 23 kW                                                    | 18 kW                                                    | 23 kW                                                    |
| Met warmteopslag                                            | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                                        | XXL                                                      | XXL                                                      | XXL                                                      |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Energie-efficiëntie                                         | 73,0 %                                                                     | 73,0 %                                                   | 73,0 %                                                   | 73,0 %                                                   |

# Remeha Hera Condens 2 (FF E) + boilermodule 110 ESL

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



S-Control regeling



D-Control regeling



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 D FF E + 110 ESL<br>(D-Control)                | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 D FF E + 110 ESL<br>(D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 S FF E + 110 ESL<br>(S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 S FF E + 110 ESL<br>(S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636748                                                                    | 7636750                                                     | 7636749                                                     | 7636751                                                     |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| Vermogen                                                    | 18 kW                                                                      | 23 kW                                                       | 18 kW                                                       | 23 kW                                                       |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 95,2 %                                                                     | 94,6 %                                                      | 95,2 %                                                      | 94,6 %                                                      |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                       | 30 °C                                                       | 30 °C                                                       |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | 7649092                                                                    | 7649092                                                     | 7649092                                                     | 7649092                                                     |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 45 W                                                                       | 45 W                                                        | 45 W                                                        | 45 W                                                        |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                             |                                                             |                                                             |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          |
| EEl                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                                                      | ≤ 0,20                                                      | ≤ 0,20                                                      |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                             |                                                             |                                                             |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                             |                                                             |                                                             |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                     | ≤ 70 kW                                                     | ≤ 70 kW                                                     |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 18 kW                                                                      | 23 kW                                                       | 18 kW                                                       | 23 kW                                                       |
| Met warmteopslag                                            | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                |                                                             |                                                             |                                                             |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                                        | XXL                                                         | XXL                                                         | XXL                                                         |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          |
| Energie-efficiëntie                                         | 73,0 %                                                                     | 73,0 %                                                      | 73,0 %                                                      | 73,0 %                                                      |

# Remeha Hera Condens 2 (E) + boilermodule 160 ESL



**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



S-Control regeling



D-Control regeling

| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 D E +<br>160 ESL (D-Control)                   | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 D E +<br>160 ESL (D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 D E +<br>160 ESL (D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 S E +<br>160 ESL (S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 S E +<br>160 ESL (S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 S E +<br>160 ESL (S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636752                                                                    | 7636754                                                  | 7636756                                                  | 7636753                                                  | 7636755                                                  | 7636757                                                  |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Vermogen                                                    | 18 kW                                                                      | 23 kW                                                    | 31 kW                                                    | 18 kW                                                    | 23 kW                                                    | 31 kW                                                    |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 95,2 %                                                                     | 94,6 %                                                   | 93,7 %                                                   | 95,2 %                                                   | 94,6 %                                                   | 93,7 %                                                   |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                    | 30 °C                                                    | 30 °C                                                    | 30 °C                                                    | 30 °C                                                    |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | 7649092                                                                    | 7649092                                                  | 7649092                                                  | 7649092                                                  | 7649092                                                  | 7649092                                                  |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 45 W                                                                       | 45 W                                                     | 45 W                                                     | 45 W                                                     | 45 W                                                     | 45 W                                                     |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       |
| EEl                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                                                   | ≤ 0,20                                                   | ≤ 0,20                                                   | ≤ 0,20                                                   | ≤ 0,20                                                   |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                  | ≤ 70 kW                                                  | ≤ 70 kW                                                  | ≤ 70 kW                                                  | ≤ 70 kW                                                  |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 18 kW                                                                      | 23 kW                                                    | 31 kW                                                    | 18 kW                                                    | 23 kW                                                    | 31 kW                                                    |
| Met warmteopslag                                            | Neen                                                                       | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     | Neen                                                     |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                                        | XXL                                                      | XXL                                                      | XXL                                                      | XXL                                                      | XXL                                                      |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       | Ja                                                       |
| Energie-efficiëntie                                         | 72,0 %                                                                     | 73,0 %                                                   | 73,0 %                                                   | 72,0 %                                                   | 73,0 %                                                   | 73,0 %                                                   |

# Remeha Hera Condens 2 (FF E) + boilermodule 160 ESL

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



S-Control regeling



D-Control regeling

| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 D FF E<br>+ 160 ESL (D-Control)                | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 D FF E<br>+ 160 ESL (D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 D FF E<br>+ 160 ESL (D-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-19 S FF E<br>+ 160 ESL (S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-24 S FF E<br>+ 160 ESL (S-Control) | REMEHA<br>Hera Condens 2-32 S FF E<br>+ 160 ESL (S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636758                                                                    | 7636760                                                     | 7636762                                                     | 7636759                                                     | 7636761                                                     | 7636763                                                     |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| Vermogen                                                    | 18 kW                                                                      | 23 kW                                                       | 31 kW                                                       | 18 kW                                                       | 23 kW                                                       | 31 kW                                                       |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 95,2 %                                                                     | 94,6 %                                                      | 93,7 %                                                      | 95,2 %                                                      | 94,6 %                                                      | 93,7 %                                                      |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                       | 30 °C                                                       | 30 °C                                                       | 30 °C                                                       | 30 °C                                                       |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | 7649092                                                                    | 7649092                                                     | 7649092                                                     | 7649092                                                     | 7649092                                                     | 7649092                                                     |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 45 W                                                                       | 45 W                                                        | 45 W                                                        | 45 W                                                        | 45 W                                                        | 45 W                                                        |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          |
| EEl                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                                                      | ≤ 0,20                                                      | ≤ 0,20                                                      | ≤ 0,20                                                      | ≤ 0,20                                                      |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                                     | ≤ 70 kW                                                     | ≤ 70 kW                                                     | ≤ 70 kW                                                     | ≤ 70 kW                                                     |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 18 kW                                                                      | 23 kW                                                       | 31 kW                                                       | 18 kW                                                       | 23 kW                                                       | 31 kW                                                       |
| Met warmteopslag                                            | Neen                                                                       | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        | Neen                                                        |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                                        | XXL                                                         | XXL                                                         | XXL                                                         | XXL                                                         | XXL                                                         |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          | Ja                                                          |
| Energie-efficiëntie                                         | 72,0 %                                                                     | 73,0 %                                                      | 73,0 %                                                      | 72,0 %                                                      | 73,0 %                                                      | 73,0 %                                                      |

# Remeha Calora Tower Oil LS PRO

## Condenserende stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel  
**Subtype toestel:** Condenserende waterketel  
**Energiedrager:** Gasolie



| PRODUCT (met T-Control regeling)                            | REMEHA<br>Calora Tower Oil LS 45 PRO | REMEHA<br>Calora Tower Oil LS 65 PRO | REMEHA<br>Calora Tower Oil LS 90 PRO | REMEHA<br>Calora Tower Oil LS 120 PRO |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7679296                              | 7679304                              | 7679669                              | 7679674                               |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                   | Ja                                   | Ja                                   | Ja                                    |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                  |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                  |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                  |
| Vermogen                                                    | 45kW                                 | 58kW                                 | 89kW                                 | 117kW                                 |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                  |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                 | Neen                                  |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 96,2 %                               | 96,1 %                               | 96,1 %                               | 96,0 %                                |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                | 30 °C                                | 30 °C                                | 30 °C                                 |

# Remeha Lava Plus

## Lage temperatuur stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel  
**Subtype toestel:** Niet-condenserende waterketel  
**Energiedrager:** Gasolie



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Lava Plus 2-22 D (D-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 2-29 D (D-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 36 D (D-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 46 D (D-Control) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7636764                                | 7636766                                | 7641735                              | 7641737                              |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                     | Ja                                     | Ja                                   | Ja                                   |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                 | Neen                                 |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                 | Neen                                 |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                 | Neen                                 |
| Vermogen                                                    | 22 kW                                  | 30 kW                                  | 37 kW                                | 46 kW                                |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                 | Neen                                 |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                 | Neen                                 |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 91,2 %                                 | 90,6 %                                 | 90,9 %                               | 90,7 %                               |
| Ketelinlaattoemperatuur bij 30 % deellast                   | 30 °C                                  | 30 °C                                  | 30 °C                                | 30 °C                                |

| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Lava Plus 2-22 S (S-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 2-29 S (S-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 36 S (S-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 46 S (S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7636765                                | 7636767                                | 7641736                              | 7641738                              |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                     | Ja                                     | Ja                                   | Ja                                   |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                 | Neen                                 |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                 | Neen                                 |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                 | Neen                                 |
| Vermogen                                                    | 22 kW                                  | 30 kW                                  | 37 kW                                | 46 kW                                |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                 | Neen                                 |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                   | Neen                                   | Neen                                 | Neen                                 |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 91,2 %                                 | 90,6 %                                 | 90,9 %                               | 90,7 %                               |
| Ketelinlaattoemperatuur bij 30 % deellast                   | 30 °C                                  | 30 °C                                  | 30 °C                                | 30 °C                                |



S-Control regeling



D-Control regeling

# Remeha Lava Plus + boilermodule 110 ESL

## Lage temperatuur stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Niet-condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Lava Plus 2-22 D + 110 ESL<br>(D-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 2-22 S + 110 ESL<br>(S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636768                                             | 7636769                                             |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                  | Ja                                                  |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                | Neen                                                |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                | Neen                                                |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                | Neen                                                |
| Vermogen                                                    | 22 kW                                               | 22 kW                                               |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                | Neen                                                |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                | Neen                                                |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 91,2 %                                              | 91,2 %                                              |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                               | 30 °C                                               |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                     |                                                     |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                | Neen                                                |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                | Neen                                                |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat       |                                                     |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                             | ≤ 70 kW                                             |
| Nominaal vermogen Phom Prated                               | 22 kW                                               | 22 kW                                               |
| Met warmteopslag                                            | Neen                                                | Neen                                                |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)         |                                                     |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                  | Ja                                                  |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                 | XXL                                                 |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                  | Ja                                                  |
| Energie-efficiëntie                                         | 72 %                                                | 72 %                                                |



S-Control regeling



D-Control regeling

# Remeha Lava Plus + boilermodule 160 ESL

## Lage temperatuur stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Niet-condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Lava Plus 2-22 D + 160 ESL<br>(D-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 2-29 D + 160 ESL<br>(D-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 2-22 S + 160 ESL<br>(S-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 2-29 S + 160 ESL<br>(S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636770                                             | 7636772                                             | 7636771                                             | 7636773                                             |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                  |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                |
| Vermogen                                                    | 22 kW                                               | 30 kW                                               | 22 kW                                               | 30 kW                                               |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 91,2 %                                              | 90,6 %                                              | 91,2 %                                              | 90,6 %                                              |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                               | 30 °C                                               | 30 °C                                               | 30 °C                                               |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                                |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat       |                                                     |                                                     |                                                     |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                             | ≤ 70 kW                                             | ≤ 70 kW                                             | ≤ 70 kW                                             |
| Nominaal vermogen Phom Prated                               | 22 kW                                               | 30 kW                                               | 22 kW                                               | 30 kW                                               |
| Met warmteopslag                                            | Neen                                                |                                                     |                                                     | Neen                                                |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)         |                                                     |                                                     |                                                     |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                  |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                 | XXL                                                 | XXL                                                 | XXL                                                 |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                  |
| Energie-efficiëntie                                         | 71 %                                                | 71 %                                                | 71 %                                                | 71 %                                                |



S-Control regeling



D-Control regeling

# Remeha Lava Plus (E)

## Lage temperatuur stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Niet-condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



CR remeha



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Lava Plus 2-22 D E<br>(D-Control)                                | REMEHA<br>Lava Plus 2-29 D E<br>(D-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 2-22 S E<br>(S-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 2-29 S E<br>(S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636774                                                                    | 7636776                                     | 7636775                                     | 7636777                                     |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| Vermogen                                                    | 22 kW                                                                      | 30 kW                                       | 22 kW                                       | 30 kW                                       |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 91,2 %                                                                     | 90,6 %                                      | 91,2 %                                      | 90,6 %                                      |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                       | 30 °C                                       | 30 °C                                       |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | 7649092                                                                    | 7649092                                     | 7649092                                     | 7649092                                     |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 45 W                                                                       | 45 W                                        | 45 W                                        | 45 W                                        |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                             |                                             |                                             |
| EEL gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| EEL                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                                      | ≤ 0,20                                      | ≤ 0,20                                      |



S-Control regeling



D-Control regeling

# Remeha Lava Plus (E) + boilermodule 110 ESL

## Lage temperatuur stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Niet-condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



S-Control regeling



D-Control regeling



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Lava Plus 2-22 D E + 110 ESL (D-Control)                         | REMEHA<br>Lava Plus 2-22 S E + 110 ESL (S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636778                                                                    | 7636779                                            |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                 |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                               |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                               |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                               |
| Vermogen                                                    | 22 kW                                                                      | 22 kW                                              |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                               |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                               |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 91,2 %                                                                     | 91,2 %                                             |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                              |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | 7649092                                                                    | 7649092                                            |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 45 W                                                                       | 45 W                                               |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                    |
| EEL gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                 |
| EEL                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                                             |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                    |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                               |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                               |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                    |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                            |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 22 kW                                                                      | 22 kW                                              |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         | Ja                                                 |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                |                                                    |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                 |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                                        | XXL                                                |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                 |
| Energie-efficiëntie                                         | 72 %                                                                       | 72 %                                               |

# Remeha Lava Plus (E) + boilermodule 160 ESL

## Lage temperatuur stookolieketels

**Soort toestel:** Verbrandingstoestel

**Subtype toestel:** Niet-condenserende waterketel

**Energiedrager:** Gasolie



remeha



S-Control regeling



D-Control regeling

| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Lava Plus 2-22 D E + 160 ESL<br>(D-Control)                      | REMEHA<br>Lava Plus 2-29 D E + 160 ESL<br>(D-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 2-22 S E + 160 ESL<br>(S-Control) | REMEHA<br>Lava Plus 2-29 S E + 160 ESL<br>(S-Control) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7636780                                                                    | 7636782                                               | 7636781                                               | 7636783                                               |
| Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig                      | Ja                                                                         | Ja                                                    | Ja                                                    | Ja                                                    |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                  | Neen                                                  | Neen                                                  |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                  | Neen                                                  | Neen                                                  |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                                  | Neen                                                  | Neen                                                  |
| Vermogen                                                    | 22 kW                                                                      | 30 kW                                                 | 22 kW                                                 | 30 kW                                                 |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                                  | Neen                                                  | Neen                                                  |
| De ketel wordt op temperatuur gehouden                      | Neen                                                                       | Neen                                                  | Neen                                                  | Neen                                                  |
| Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)                    | 91,2 %                                                                     | 90,6 %                                                | 91,2 %                                                | 90,6 %                                                |
| Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast                    | 30 °C                                                                      | 30 °C                                                 | 30 °C                                                 | 30 °C                                                 |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | 7649092                                                                    | 7649092                                               | 7649092                                               | 7649092                                               |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 45 W                                                                       | 45 W                                                  | 45 W                                                  | 45 W                                                  |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                       |                                                       |                                                       |
| EEL gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                    | Ja                                                    | Ja                                                    |
| EEL                                                         | ≤ 0,20                                                                     | ≤ 0,20                                                | ≤ 0,20                                                | ≤ 0,20                                                |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                          |                                                                            |                                                       |                                                       |                                                       |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                                  | Neen                                                  | Neen                                                  |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                                  | Neen                                                  | Neen                                                  |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat                              |                                                       |                                                       |                                                       |
| Vermogensbereik                                             | ≤ 70 kW                                                                    | ≤ 70 kW                                               | ≤ 70 kW                                               | ≤ 70 kW                                               |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                   | 22 kW                                                                      | 30 kW                                                 | 22 kW                                                 | 30 kW                                                 |
| Met warmteopslag                                            | Ja                                                                         |                                                       |                                                       | Ja                                                    |
| Configuratie van het opslagvat                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)                                |                                                       |                                                       |                                                       |
| Capaciteitsprofiel gekend                                   | Ja                                                                         | Ja                                                    | Ja                                                    | Ja                                                    |
| Capaciteitsprofiel                                          | XXL                                                                        | XXL                                                   | XXL                                                   | XXL                                                   |
| Energie-efficiëntie gekend                                  | Ja                                                                         | Ja                                                    | Ja                                                    | Ja                                                    |
| Energie-efficiëntie                                         | 71 %                                                                       | 71 %                                                  | 71 %                                                  | 71 %                                                  |

# Remeha Tzerra M Plus Hybrid Split

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water



CR remeha



| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Tzerra M 24/28c Plus Hybrid Split - 4,5 MR                         | REMEHA<br>Tzerra M 24/28c Plus Hybrid Split - 6 MR | REMEHA<br>Tzerra M 24/28c Plus Hybrid Split - 8 MR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  |                                                                              |                                                    |                                                    |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7674047                                                                      | 7656344                                            | 7656347                                            |
| Warmtebron van de verdamper                                                       | Enkel buitenlucht                                                            | Enkel buitenlucht                                  | Enkel buitenlucht                                  |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                                              | Water                                                                        | Water                                              | Water                                              |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                                         | Neen                                               | Neen                                               |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                                         | Neen                                               | Neen                                               |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                                                         | Neen                                               | Neen                                               |
| Vermogen                                                                          | 8 kW                                                                         | 8 kW                                               | 11 kW                                              |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                                                         | Neen                                               | Neen                                               |
| Vermogen in uit-stand                                                             | 0,009 kW                                                                     | 0,009 kW                                           | 0,009 kW                                           |
| TO-vermogen                                                                       | 0,049 kW                                                                     | 0,049 kW                                           | 0,049 kW                                           |
| Stand-by vermogen                                                                 | 0,012 kW                                                                     | 0,018 kW                                           | 0,018 kW                                           |
| CCH-vermogen                                                                      | 0,055 kW                                                                     | 0,055 kW                                           | 0,055 kW                                           |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd                               | 55 °C                                                                        | 55 °C                                              | 55 °C                                              |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)                            | 3,47                                                                         | 3,4                                                | 3,47                                               |
| Temperatuur toename van het water is gekend                                       | Ja                                                                           | Ja                                                 | Ja                                                 |
| <b>INTERNE POMP</b>                                                               | Wilco Yonos Para RS25/7.0 (7616931)                                          | Wilco Yonos Para RS25/7.0 (7616931)                | Wilco Yonos Para RS25/7.0 (7616931)                |
| Geïnstalleerd vermogen                                                            | 45 W                                                                         | 45 W                                               | 45 W                                               |
| Type pomp (regeling)                                                              | Niet lopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                    |                                                    |
| EEL gekend                                                                        | Ja                                                                           | Ja                                                 | Ja                                                 |
| EEL                                                                               | ≤ 0,20                                                                       | ≤ 0,20                                             | ≤ 0,20                                             |

**Vervolg:** zie volgende pagina

# Remeha Tzerra M Plus Hybrid Split

## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Tzerra M 24/28c Plus Hybrid Split - 4,5 MR | REMEHA<br>Tzerra M 24/28c Plus Hybrid Split - 6 MR | REMEHA<br>Tzerra M 24/28c Plus Hybrid Split - 8 MR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  |                                                      |                                                    |                                                    |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                |                                                      |                                                    |                                                    |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                 | Neen                                               | Neen                                               |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                 | Neen                                               | Neen                                               |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                              | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar |                                                    |                                                    |
| Vermogensbereik                                                                   | ≤ 70 kW                                              | ≤ 70 kW                                            | ≤ 70 kW                                            |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                         | 8 kW                                                 | 8 kW                                               | 11 kW                                              |
| Met warmteopslag                                                                  | Neen                                                 | Neen                                               | Neen                                               |
| Configuratie van het opslagvat                                                    | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)          | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)        | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)        |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                         | Ja                                                   | Ja                                                 | Ja                                                 |
| Capaciteitsprofiel                                                                | XL                                                   | XL                                                 | XL                                                 |
| Energie-efficiëntie gekend                                                        | Ja                                                   | Ja                                                 | Ja                                                 |
| Energie-efficiëntie                                                               | 86,0 %                                               | 86,0 %                                             | 86,0 %                                             |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                                    | Ja                                                   | Ja                                                 | Ja                                                 |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand       | Ja                                                   | Ja                                                 | Ja                                                 |



S-Control regeling

# Remeha Calora Tower Gas Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 4,5 MR                          | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 6 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 11 TR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 16 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 16 TR |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7674048                                                                    | 7656211                                         | 7656212                                         | 7656213                                          | 7656214                                          | 7656215                                          | 7656216                                          |
| Warmtebron van de verdamper                                 | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                        | Water                                                                      | Water                                           | Water                                           | Water                                            | Water                                            | Water                                            | Water                                            |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen                                                    | 8 kW                                                                       | 8 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            | 22 kW                                            | 22 kW                                            |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen in uit-stand                                       | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         |
| TO-vermogen                                                 | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         |
| Stand-by vermogen                                           | 0,016 kW                                                                   | 0,022 kW                                        | 0,022 kW                                        | 0,028 kW                                         | 0,028 kW                                         | 0,028 kW                                         | 0,028 kW                                         |
| CCH-vermogen                                                | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd         | 55 °C                                                                      | 55 °C                                           | 55 °C                                           | 55 °C                                            | 55 °C                                            | 55 °C                                            | 55 °C                                            |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)      | 3,63                                                                       | 3,55                                            | 3,57                                            | 3,48                                             | 3,48                                             | 3,35                                             | 3,35                                             |
| Temperatuur toename van het water is gekend                 | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| INTERNE POMP                                                | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                                        | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)             | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)             | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)              |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 75 W                                                                       | 75 W                                            | 75 W                                            | 75 W                                             | 75 W                                             | 75 W                                             | 75 W                                             |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| EEl                                                         | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           |

Vervolg: zie volgende pagina

# Remeha Calora Tower Gas Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



| PRODUCT                                                                     | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 4,5 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 6 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 11 TR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 16 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>All-in-one - 16 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                          |                                                   |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                              | Neen                                              | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                 | Neen                                              | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat     |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Vermogensbereik                                                             | ≤ 70 kW                                           | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          |
| Nominaal vermogen Pnom Prated                                               | 8 kW                                              | 8 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            | 22 kW                                            | 22 kW                                            |
| Met warmteopslag                                                            | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| Configuratie van het opslagvat                                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)       |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                   | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| Capaciteitsprofiel                                                          | L                                                 | L                                               | L                                               | L                                                | L                                                | L                                                | L                                                |
| Energie-efficiëntie gekend                                                  | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| Energie-efficiëntie                                                         | 106,0 %                                           | 106,0 %                                         | 106,0 %                                         | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                              | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |

# Remeha Calora Tower Gas Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>All-in-one - 6 MR                            | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>All-in-one - 11 TR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>All-in-one - 16 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>All-in-one - 16 TR |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7656225                                                                    | 7656217                                         | 7656218                                          | 7656219                                          | 7656220                                          | 7656227                                          |
| Warmtebron van de verdamper                                 | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                        | Water                                                                      | Water                                           | Water                                            | Water                                            | Water                                            | Water                                            |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen                                                    | 8 kW                                                                       | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            | 22 kW                                            | 22 kW                                            |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen in uit-stand                                       | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         |
| TO-vermogen                                                 | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         |
| Stand-by vermogen                                           | 0,022 kW                                                                   | 0,022 kW                                        | 0,028 kW                                         | 0,028 kW                                         | 0,028 kW                                         | 0,028 kW                                         |
| CCH-vermogen                                                | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd         | 55 °C                                                                      | 55 °C                                           | 55 °C                                            | 55 °C                                            | 55 °C                                            | 55 °C                                            |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)      | 3,55                                                                       | 3,57                                            | 3,48                                             | 3,48                                             | 3,35                                             | 3,35                                             |
| Temperatuur toename van het water is gekend                 | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| INTERNE POMP                                                | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                                       | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)            | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)             | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)             | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)             | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)             |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 75 W                                                                       | 75 W                                            | 75 W                                             | 75 W                                             | 75 W                                             | 75 W                                             |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| EEl                                                         | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           |

Vervolg: zie volgende pagina

# Remeha Calora Tower Gas Hybrid (All-in-one)



## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water

| PRODUCT                                                                     | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>All-in-one - 6 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>All-in-one - 11 TR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>All-in-one - 16 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>All-in-one - 16 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                          |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                              | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                 | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat   |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Vermogensbereik                                                             | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                   | 8 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            | 22 kW                                            | 22 kW                                            |
| Met warmteopslag                                                            | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| Configuratie van het opslagvat                                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)     |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                   | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| Capaciteitsprofiel                                                          | L                                               | L                                               | L                                                | L                                                | L                                                | L                                                |
| Energie-efficiëntie gekend                                                  | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| Energie-efficiëntie                                                         | 106,0 %                                         | 106,0 %                                         | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                              | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |

# Remeha Calora Tower Gas Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>All-in-one - 8 MR                            | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>All-in-one - 11 TR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>All-in-one - 16 MR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>All-in-one - 16 TR |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7656228                                                                    | 7656229                                          | 7656230                                          | 7656231                                          | 7656232                                          |
| Warmtebron van de verdamper                                 | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                        | Water                                                                      | Water                                            | Water                                            | Water                                            | Water                                            |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen                                                    | 11 kW                                                                      | 15 kW                                            | 15 kW                                            | 22 kW                                            | 22 kW                                            |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen in uit-stand                                       | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         |
| TO-vermogen                                                 | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         |
| Stand-by vermogen                                           | 0,022 kW                                                                   | 0,028 kW                                         | 0,028 kW                                         | 0,028 kW                                         | 0,028 kW                                         |
| CCH-vermogen                                                | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd         | 55 °C                                                                      | 55 °C                                            | 55 °C                                            | 55 °C                                            | 55 °C                                            |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)      | 3,57                                                                       | 3,48                                             | 3,48                                             | 3,35                                             | 3,35                                             |
| Temperatuur toename van het water is gekend                 | Ja                                                                         | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                                           | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                 | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                 | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                 | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                 |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 75 W                                                                       | 75 W                                             | 75 W                                             | 75 W                                             | 75 W                                             |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| EEl                                                         | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           |

Vervolg: zie volgende pagina

# Remeha Calora Tower Gas Hybrid (All-in-one)



## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water

| PRODUCT                                                                     | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>All-in-one - 11 TR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>All-in-one - 16 MR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>All-in-one - 16 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                          |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                              | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                 | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                             |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat   |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Vermogensbereik                                                             | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                   | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            | 22 kW                                            | 22 kW                                            |
| Met warmteopslag                                                            | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| Configuratie van het opslagvat                                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)     |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                   | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| Capaciteitsprofiel                                                          | L                                               | L                                                | L                                                | L                                                | L                                                |
| Energie-efficiëntie gekend                                                  | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| Energie-efficiëntie                                                         | 106,0 %                                         | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                               |



# Remeha Calora Tower Gas Hybrid (Next-To)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water

| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 4,5 MR                             | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 6 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 11 TR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 16 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 16 TR |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7674049                                                                    | 7656234                                      | 7656235                                      | 7656236                                       | 7656237                                       | 7656238                                       | 7656239                                       |
| Warmtebron van de verdamper                                 | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                            | Enkel buitenlucht                            | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                        | Water                                                                      | Water                                        | Water                                        | Water                                         | Water                                         | Water                                         | Water                                         |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| Vermogen                                                    | 8 kW                                                                       | 8 kW                                         | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         | 22 kW                                         | 22 kW                                         |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| Vermogen in uit-stand                                       | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                     | 0,009 kW                                     | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      |
| TO-vermogen                                                 | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                     | 0,049 kW                                     | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      |
| Stand-by vermogen                                           | 0,016 kW                                                                   | 0,022 kW                                     | 0,022 kW                                     | 0,028 kW                                      | 0,028 kW                                      | 0,028 kW                                      | 0,028 kW                                      |
| CCH-vermogen                                                | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                     | 0,055 kW                                     | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd         | 55 °C                                                                      | 55 °C                                        | 55 °C                                        | 55 °C                                         | 55 °C                                         | 55 °C                                         | 55 °C                                         |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)      | 3,63                                                                       | 3,55                                         | 3,57                                         | 3,48                                          | 3,48                                          | 3,35                                          | 3,35                                          |
| Temperatuur toename van het water is gekend                 | Ja                                                                         | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                                        | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)          | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)          | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)           | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)           | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)           | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)           |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 75 W                                                                       | 75 W                                         | 75 W                                         | 75 W                                          | 75 W                                          | 75 W                                          | 75 W                                          |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                              |                                              |                                               |                                               |                                               |                                               |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| EEl                                                         | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                       | ≤ 0,21                                       | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        |

Vervolg: zie volgende pagina



# Remeha Calora Tower Gas Hybrid (Next-To)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water

| PRODUCT                                                                     | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 4,5 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 6 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 11 TR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 16 MR | REMEHA<br>CTG 15 Si Hybrid<br>Next-To - 16 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                          |                                                |                                              |                                              |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                              | Neen                                           | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                 | Neen                                           | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat  |                                              |                                              |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Vermogensbereik                                                             | ≤ 70 kW                                        | ≤ 70 kW                                      | ≤ 70 kW                                      | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                   | 8 kW                                           | 8 kW                                         | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         | 22 kW                                         | 22 kW                                         |
| Met warmteopslag                                                            | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| Configuratie van het opslagvat                                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)    |                                              |                                              |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                   | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| Capaciteitsprofiel                                                          | L                                              | L                                            | L                                            | L                                             | L                                             | L                                             | L                                             |
| Energie-efficiëntie gekend                                                  | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| Energie-efficiëntie                                                         | 106,0 %                                        | 106,0 %                                      | 106,0 %                                      | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                              | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |



# Remeha Calora Tower Gas Hybrid (Next-To)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water

| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>Next-To - 6 MR                               | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>Next-To - 11 TR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>Next-To - 16 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>Next-To - 16 TR |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7656240                                                                    | 7656309                                      | 7656312                                       | 7656315                                       | 7656316                                       | 7656317                                       |
| Warmtebron van de verdamper                                 | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                            | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                        | Water                                                                      | Water                                        | Water                                         | Water                                         | Water                                         | Water                                         |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| Vermogen                                                    | 8 kW                                                                       | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         | 22 kW                                         | 22 kW                                         |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| Vermogen in uit-stand                                       | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                     | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      |
| TO-vermogen                                                 | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                     | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      |
| Stand-by vermogen                                           | 0,022 kW                                                                   | 0,022 kW                                     | 0,028 kW                                      | 0,028 kW                                      | 0,028 kW                                      | 0,028 kW                                      |
| CCH-vermogen                                                | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                     | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd         | 55 °C                                                                      | 55 °C                                        | 55 °C                                         | 55 °C                                         | 55 °C                                         | 55 °C                                         |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)      | 3,55                                                                       | 3,57                                         | 3,48                                          | 3,48                                          | 3,35                                          | 3,35                                          |
| Temperatuur toename van het water is gekend                 | Ja                                                                         | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                                       | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)         | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)          | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)          | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)          | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)          |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 75 W                                                                       | 75 W                                         | 75 W                                          | 75 W                                          | 75 W                                          | 75 W                                          |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                              |                                               |                                               |                                               |                                               |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| EEl                                                         | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                       | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        |

**Vervolg:** zie volgende pagina

# Remeha Calora Tower Gas Hybrid (Next-To)



## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water

| PRODUCT                                                                     | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>Next-To - 6 MR  | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>Next-To - 11 TR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>Next-To - 16 MR | REMEHA<br>CTG 25 Si Hybrid<br>Next-To - 16 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                          |                                               |                                              |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                              | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                 | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat |                                              |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Vermogensbereik                                                             | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                      | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                   | 8 kW                                          | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         | 22 kW                                         | 22 kW                                         |
| Met warmteopslag                                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| Configuratie van het opslagvat                                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)   |                                              |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                   | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| Capaciteitsprofiel                                                          | L                                             | L                                            | L                                             | L                                             | L                                             | L                                             |
| Energie-efficiëntie gekend                                                  | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| Energie-efficiëntie                                                         | 106,0 %                                       | 106,0 %                                      | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                              | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |



# Remeha Calora Tower Gas Hybrid (Next-To)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water

| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>Next-To - 8 MR                              | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>Next-To - 11 TR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>Next-To - 16 MR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>Next-To - 16 TR |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                           | 7656318                                                                   | 7656319                                       | 7656320                                       | 7656321                                       | 7656322                                       |
| Warmtebron van de verdamper                                 | Enkel buitenlucht                                                         | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                        | Water                                                                     | Water                                         | Water                                         | Water                                         | Water                                         |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                      | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                      | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                      | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| Vermogen                                                    | 11 kW                                                                     | 15 kW                                         | 15 kW                                         | 22 kW                                         | 22 kW                                         |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                      | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| Vermogen in uit-stand                                       | 0,009 kW                                                                  | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      |
| TO-vermogen                                                 | 0,049 kW                                                                  | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      |
| Stand-by vermogen                                           | 0,022 kW                                                                  | 0,028 kW                                      | 0,028 kW                                      | 0,028 kW                                      | 0,028 kW                                      |
| CCH-vermogen                                                | 0,055 kW                                                                  | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd         | 55 °C                                                                     | 55 °C                                         | 55 °C                                         | 55 °C                                         | 55 °C                                         |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)      | 3,57                                                                      | 3,48                                          | 3,48                                          | 3,35                                          | 3,35                                          |
| Temperatuur toename van het water is gekend                 | Ja                                                                        | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| <b>INTERNE POMP</b>                                         | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                                          | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)              |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 75 W                                                                      | 75 W                                          | 75 W                                          | 75 W                                          | 75 W                                          |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlpende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                               |                                               |                                               |                                               |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                        | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| EEl                                                         | ≤ 0,21                                                                    | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        |

**Vervolg:** zie volgende pagina

# Remeha Calora Tower Gas Hybrid (Next-To)



## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water

| PRODUCT                                                                     | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>Next-To - 8 MR  | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>Next-To - 11 TR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>Next-To - 16 MR | REMEHA<br>CTG 35 Si Hybrid<br>Next-To - 16 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                          |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                              | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                 | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                          |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Vermogensbereik                                                             | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                   | 11 kW                                         | 15 kW                                         | 15 kW                                         | 22 kW                                         | 22 kW                                         |
| Met warmteopslag                                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| Configuratie van het opslagvat                                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)   |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                   | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| Capaciteitsprofiel                                                          | L                                             | L                                             | L                                             | L                                             | L                                             |
| Energie-efficiëntie gekend                                                  | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| Energie-efficiëntie                                                         | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                              | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                            |

# Remeha Lava Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



CR remeha



| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>All-in-one - 4,5 MR                          | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>All-in-one - 6 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>All-in-one - 11 TR | REMEHA<br>Lava 29 E Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Lava 29 E Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Lava 29 E Hybrid<br>All-in-one - 11 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |                                                                            |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| REFERENTIE                                                                        | 7674054                                                                    | 7656353                                         | 7656354                                         | 7656355                                          | 7656356                                          | 7656358                                         | 7656362                                          | 7656363                                          |
| Warmtebron van de verdamper                                                       | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                                              | Water                                                                      | Water                                           | Water                                           | Water                                            | Water                                            | Water                                           | Water                                            | Water                                            |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen                                                                          | 8 kW                                                                       | 8 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen in uit-stand                                                             | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         |
| TO-vermogen                                                                       | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         |
| Stand-by vermogen                                                                 | 0,013 kW                                                                   | 0,019 kW                                        | 0,019 kW                                        | 0,025 kW                                         | 0,025 kW                                         | 0,019 kW                                        | 0,025 kW                                         | 0,025 kW                                         |
| CCH-vermogen                                                                      | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd                               | 55 °C                                                                      | 55 °C                                           | 55 °C                                           | 55 °C                                            | 55 °C                                            | 55 °C                                           | 55 °C                                            | 55 °C                                            |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)                            | 3,63                                                                       | 3,52                                            | 3,55                                            | 3,43                                             | 3,43                                             | 3,55                                            | 3,43                                             | 3,43                                             |
| Temperatuur toename van het water is gekend                                       | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| INTERNE POMP                                                                      | Wilco Yonos Para MS/7.5 (7606561)                                          | Wilco Yonos Para MS/7.5 (7606561)               | Wilco Yonos Para MS/7.5 (7606561)               | Wilco Yonos Para MS/7.5 (7606561)                | Wilco Yonos Para MS/7.5 (7606561)                | Wilco Yonos Para MS/7.5 (7606561)               | Wilco Yonos Para MS/7.5 (7606561)                | Wilco Yonos Para MS/7.5 (7606561)                |
| Geïnstalleerd vermogen                                                            | 75 W                                                                       | 75 W                                            | 75 W                                            | 75 W                                             | 75 W                                             | 75 W                                            | 75 W                                             | 75 W                                             |
| Type pomp (regeling)                                                              | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| EEL gekend                                                                        | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| EEL                                                                               | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           |

Vervolg: zie volgende pagina

# Remeha Lava Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water



| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>All-in-one - 4,5 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>All-in-one - 6 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>All-in-one - 11 TR | REMEHA<br>Lava 29 E Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Lava 29 E Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Lava 29 E Hybrid<br>All-in-one - 11 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |                                                   |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                |                                                   |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                              | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                              | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                              | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat     |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| Vermogensbereik                                                                   | ≤ 70 kW                                           | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                         | 8 kW                                              | 8 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            |
| Met warmteopslag                                                                  | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Configuratie van het opslagvat                                                    | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)       |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                         | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Capaciteitsprofiel                                                                | L                                                 | L                                               | L                                               | L                                                | L                                                | L                                               | L                                                | L                                                |
| Energie-efficiëntie gekend                                                        | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Energie-efficiëntie                                                               | 106,0 %                                           | 106,0 %                                         | 106,0 %                                         | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          | 106,0 %                                         | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                                    | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand       | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |



## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water

| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>Next-To - 4,5 MR                             | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>Next-To - 6 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>Next-To - 11 TR | REMEHA<br>Lava 29 E Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Lava 29 E Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Lava 29 E Hybrid<br>Next-To - 11 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |                                                                            |                                              |                                              |                                               |                                               |                                              |                                               |                                               |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7674055                                                                    | 7656365                                      | 7656366                                      | 7656368                                       | 7656381                                       | 7656382                                      | 7656383                                       | 7656384                                       |
| Warmtebron van de verdamper                                                       | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                            | Enkel buitenlucht                            | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                            | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                                              | Water                                                                      | Water                                        | Water                                        | Water                                         | Water                                         | Water                                        | Water                                         | Water                                         |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| Vermogen                                                                          | 8 kW                                                                       | 8 kW                                         | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| Vermogen in uit-stand                                                             | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                     | 0,009 kW                                     | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                     | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      |
| TO-vermogen                                                                       | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                     | 0,049 kW                                     | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                     | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      |
| Stand-by vermogen                                                                 | 0,013 kW                                                                   | 0,019 kW                                     | 0,019 kW                                     | 0,025 kW                                      | 0,025 kW                                      | 0,019 kW                                     | 0,025 kW                                      | 0,025 kW                                      |
| CCH-vermogen                                                                      | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                     | 0,055 kW                                     | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                     | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd                               | 55 °C                                                                      | 55 °C                                        | 55 °C                                        | 55 °C                                         | 55 °C                                         | 55 °C                                        | 55 °C                                         | 55 °C                                         |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)                            | 3,63                                                                       | 3,52                                         | 3,55                                         | 3,43                                          | 3,43                                          | 3,55                                         | 3,43                                          | 3,43                                          |
| Temperatuur toename van het water is gekend                                       | Ja                                                                         | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| <b>INTERNE POMP</b>                                                               | Wilco Yonos Para<br>MS/7.5 (7606561)                                       | Wilco Yonos Para<br>MS/7.5 (7606561)         | Wilco Yonos Para<br>MS/7.5 (7606561)         | Wilco Yonos Para<br>MS/7.5 (7606561)          | Wilco Yonos Para<br>MS/7.5 (7606561)          | Wilco Yonos Para<br>MS/7.5 (7606561)         | Wilco Yonos Para<br>MS/7.5 (7606561)          | Wilco Yonos Para<br>MS/7.5 (7606561)          |
| Geïnstalleerd vermogen                                                            | 75 W                                                                       | 75 W                                         | 75 W                                         | 75 W                                          | 75 W                                          | 75 W                                         | 75 W                                          | 75 W                                          |
| Type pomp (regeling)                                                              | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                              |                                              |                                               |                                               |                                              |                                               |                                               |
| EEL gekend                                                                        | Ja                                                                         | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| EEL                                                                               | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                       | ≤ 0,21                                       | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                       | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        |

Vervolg: zie volgende pagina



# Remeha Lava Hybrid (Next-To)

## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water

| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>Next-To - 4,5 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>Next-To - 6 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Lava 22 E Hybrid<br>Next-To - 11 TR | REMEHA<br>Lava 29 E Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Lava 29 E Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Lava 29 E Hybrid<br>Next-To - 11 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |                                                |                                              |                                              |                                               |                                               |                                              |                                               |                                               |
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                |                                                |                                              |                                              |                                               |                                               |                                              |                                               |                                               |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                           | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                           | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                              | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat  |                                              |                                              |                                               |                                               |                                              |                                               |                                               |
| Vermogensbereik                                                                   | ≤ 70 kW                                        | ≤ 70 kW                                      | ≤ 70 kW                                      | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                      | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                         | 8 kW                                           | 8 kW                                         | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         |
| Met warmteopslag                                                                  | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| Configuratie van het opslagvat                                                    | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)    |                                              |                                              |                                               |                                               |                                              |                                               |                                               |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                         | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| Capaciteitsprofiel                                                                | L                                              | L                                            | L                                            | L                                             | L                                             | L                                            | L                                             | L                                             |
| Energie-efficiëntie gekend                                                        | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| Energie-efficiëntie                                                               | 106,0 %                                        | 106,0 %                                      | 106,0 %                                      | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       | 106,0 %                                      | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                                    | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand       | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |

# Remeha Hera E Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water



| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>All-in-one - 4,5 MR                          | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>All-in-one - 6 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>All-in-one - 11 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |                                                                            |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7674052                                                                    | 7656392                                         | 7656393                                         | 7656394                                          | 7656395                                          |
| Warmtebron van de verdamper                                                       | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                                              | Water                                                                      | Water                                           | Water                                           | Water                                            | Water                                            |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen                                                                          | 8 kW                                                                       | 8 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen in uit-stand                                                             | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         |
| TO-vermogen                                                                       | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         |
| Stand-by vermogen                                                                 | 0,013 kW                                                                   | 0,019 kW                                        | 0,019 kW                                        | 0,025 kW                                         | 0,025 kW                                         |
| CCH-vermogen                                                                      | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd                               | 55 °C                                                                      | 55 °C                                           | 55 °C                                           | 55 °C                                            | 55 °C                                            |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)                            | 3,62                                                                       | 3,55                                            | 3,55                                            | 3,46                                             | 3,46                                             |
| Temperatuur toename van het water is gekend                                       | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| <b>INTERNE POMP</b>                                                               | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                                           | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                 | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                 |
| Geïnstalleerd vermogen                                                            | 75 W                                                                       | 75 W                                            | 75 W                                            | 75 W                                             | 75 W                                             |
| Type pomp (regeling)                                                              | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| EEl gekend                                                                        | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| EEl                                                                               | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           |

Vervolg: zie volgende pagina

# Remeha Hera E Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



| PRODUCT (met S-Control regeling)  | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>All-in-one - 4,5 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>All-in-one - 6 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>All-in-one - 11 TR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                                                 |                                                   |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                                                     | Neen                                              | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                                                        | Neen                                              | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                                                               | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat     |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| Vermogensbereik                                                                                                    | ≤ 70 kW                                           | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                                                          | 8 kW                                              | 8 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            |
| Met warmteopslag                                                                                                   | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Configuratie van het opslagvat                                                                                     | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)       |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                                                          | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Capaciteitsprofiel                                                                                                 | L                                                 | L                                               | L                                               | L                                                | L                                                |
| Energie-efficiëntie gekend                                                                                         | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Energie-efficiëntie                                                                                                | 106,0 %                                           | 106,0 %                                         | 106,0 %                                         | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                                                                     | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand                                        | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |

# Remeha Hera E Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water



| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>All-in-one - 6 MR                            | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>All-in-one - 11 TR | REMEHA<br>Hera 32 E Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Hera 32 E Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Hera 32 E Hybrid<br>All-in-one - 11 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |                                                                            |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7656424                                                                    | 7656425                                         | 7656426                                          | 7656427                                          | 7656428                                         | 7656429                                          | 7656430                                          |
| Warmtebron van de verdamper                                                       | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                                              | Water                                                                      | Water                                           | Water                                            | Water                                            | Water                                           | Water                                            | Water                                            |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen                                                                          | 8 kW                                                                       | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen in uit-stand                                                             | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         |
| TO-vermogen                                                                       | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         |
| Stand-by vermogen                                                                 | 0,019 kW                                                                   | 0,019 kW                                        | 0,025 kW                                         | 0,025 kW                                         | 0,019 kW                                        | 0,025 kW                                         | 0,025 kW                                         |
| CCH-vermogen                                                                      | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd                               | 55 °C                                                                      | 55 °C                                           | 55 °C                                            | 55 °C                                            | 55 °C                                           | 55 °C                                            | 55 °C                                            |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)                            | 3,55                                                                       | 3,55                                            | 3,46                                             | 3,46                                             | 3,55                                            | 3,46                                             | 3,46                                             |
| Temperatuur toename van het water is gekend                                       | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| <b>INTERNE POMP</b>                                                               | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                                        | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)             | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)             | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)              |
| Geïnstalleerd vermogen                                                            | 75 W                                                                       | 75 W                                            | 75 W                                             | 75 W                                             | 75 W                                            | 75 W                                             | 75 W                                             |
| Type pomp (regeling)                                                              | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| EEl gekend                                                                        | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| EEl                                                                               | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           |

Vervolg: zie volgende pagina

# Remeha Hera E Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



| PRODUCT (met S-Control regeling)  | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>All-in-one - 6 MR | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>All-in-one - 11 TR | REMEHA<br>Hera 32 E Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Hera 32 E Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Hera 32 E Hybrid<br>All-in-one - 11 TR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                                                 |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                                                     | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                                                        | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                                                               | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat   |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| Vermogensbereik                                                                                                    | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                                                          | 8 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            |
| Met warmteopslag                                                                                                   | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Configuratie van het opslagvat                                                                                     | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)     |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                                                          | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Capaciteitsprofiel                                                                                                 | L                                               | L                                               | L                                                | L                                                | L                                               | L                                                | L                                                |
| Energie-efficiëntie gekend                                                                                         | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Energie-efficiëntie                                                                                                | 106,0 %                                         | 106,0 %                                         | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          | 106,0 %                                         | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                                                                     | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand                                        | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |

# Remeha Hera E FF Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



CR remeha



| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>All-in-one - 4,5 MR                       | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>All-in-one - 6 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>All-in-one - 11 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  |                                                                            |                                                    |                                                    |                                                     |                                                     |
| REFERENTIE                                                                        | 7674050                                                                    | 7656897                                            | 7656898                                            | 7656899                                             | 7656900                                             |
| Warmtebron van de verdamper                                                       | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                                  | Enkel buitenlucht                                  | Enkel buitenlucht                                   | Enkel buitenlucht                                   |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                                              | Water                                                                      | Water                                              | Water                                              | Water                                               | Water                                               |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                                       | Neen                                               | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                                       | Neen                                               | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                                                       | Neen                                               | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                |
| Vermogen                                                                          | 8 kW                                                                       | 8 kW                                               | 11 kW                                              | 15 kW                                               | 15 kW                                               |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                                                       | Neen                                               | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                |
| Vermogen in uit-stand                                                             | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                           | 0,009 kW                                           | 0,009 kW                                            | 0,009 kW                                            |
| TO-vermogen                                                                       | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                           | 0,049 kW                                           | 0,049 kW                                            | 0,049 kW                                            |
| Stand-by vermogen                                                                 | 0,013 kW                                                                   | 0,019 kW                                           | 0,019 kW                                           | 0,025 kW                                            | 0,025 kW                                            |
| CCH-vermogen                                                                      | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                           | 0,055 kW                                           | 0,055 kW                                            | 0,055 kW                                            |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd                               | 55 °C                                                                      | 55 °C                                              | 55 °C                                              | 55 °C                                               | 55 °C                                               |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)                            | 3,62                                                                       | 3,55                                               | 3,55                                               | 3,46                                                | 3,46                                                |
| Temperatuur toename van het water is gekend                                       | Ja                                                                         | Ja                                                 | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |
| INTERNE POMP                                                                      | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                                           | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                   | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                   | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                    | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                    |
| Geïnstalleerd vermogen                                                            | 75 W                                                                       | 75 W                                               | 75 W                                               | 75 W                                                | 75 W                                                |
| Type pomp (regeling)                                                              | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                    |                                                    |                                                     |                                                     |
| EEl gekend                                                                        | Ja                                                                         | Ja                                                 | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |
| EEl                                                                               | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                             | ≤ 0,21                                             | ≤ 0,21                                              | ≤ 0,21                                              |

Vervolg: zie volgende pagina

# Remeha Hera E FF Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



| PRODUCT (met S-Control regeling)  | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>All-in-one - 4,5 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>All-in-one - 6 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>All-in-one - 11 TR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                    |                                                     |                                                     |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                                                     | Neen                                                 | Neen                                               | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                                                        | Neen                                                 | Neen                                               | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                                                               | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat        |                                                    |                                                    |                                                     |                                                     |
| Vermogensbereik                                                                                                    | ≤ 70 kW                                              | ≤ 70 kW                                            | ≤ 70 kW                                            | ≤ 70 kW                                             | ≤ 70 kW                                             |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                                                          | 8 kW                                                 | 8 kW                                               | 11 kW                                              | 15 kW                                               | 15 kW                                               |
| Met warmteopslag                                                                                                   | Ja                                                   | Ja                                                 | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |
| Configuratie van het opslagvat                                                                                     | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)          |                                                    |                                                    |                                                     |                                                     |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                                                          | Ja                                                   | Ja                                                 | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |
| Capaciteitsprofiel                                                                                                 | L                                                    | L                                                  | L                                                  | L                                                   | L                                                   |
| Energie-efficiëntie gekend                                                                                         | Ja                                                   | Ja                                                 | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |
| Energie-efficiëntie                                                                                                | 106,0 %                                              | 106,0 %                                            | 106,0 %                                            | 106,0 %                                             | 106,0 %                                             |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                                                                     | Ja                                                   | Ja                                                 | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand                                        | Ja                                                   | Ja                                                 | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |

# Remeha Hera E FF Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



CR remeha



| PRODUCT (met S-Control regeling)                            | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>All-in-one - 6 MR                         | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>All-in-one - 11 TR | REMEHA<br>Hera 32 E FF Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Hera 32 E FF Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Hera 32 E FF Hybrid<br>All-in-one - 11 TR |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7657041                                                                    | 7657043                                            | 7657044                                             | 7657045                                             | 7657046                                            | 7657047                                             | 7657032                                             |
| Warmtebron van de verdamper                                 | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                                  | Enkel buitenlucht                                   | Enkel buitenlucht                                   | Enkel buitenlucht                                  | Enkel buitenlucht                                   | Enkel buitenlucht                                   |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                        | Water                                                                      | Water                                              | Water                                               | Water                                               | Water                                              | Water                                               | Water                                               |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                |
| Vermogen                                                    | 8 kW                                                                       | 11 kW                                              | 15 kW                                               | 15 kW                                               | 11 kW                                              | 15 kW                                               | 15 kW                                               |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                |
| Vermogen in uit-stand                                       | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                           | 0,009 kW                                            | 0,009 kW                                            | 0,009 kW                                           | 0,009 kW                                            | 0,009 kW                                            |
| TO-vermogen                                                 | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                           | 0,049 kW                                            | 0,049 kW                                            | 0,049 kW                                           | 0,049 kW                                            | 0,049 kW                                            |
| Stand-by vermogen                                           | 0,019 kW                                                                   | 0,019 kW                                           | 0,025 kW                                            | 0,025 kW                                            | 0,019 kW                                           | 0,025 kW                                            | 0,025 kW                                            |
| CCH-vermogen                                                | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                           | 0,055 kW                                            | 0,055 kW                                            | 0,055 kW                                           | 0,055 kW                                            | 0,055 kW                                            |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd         | 55 °C                                                                      | 55 °C                                              | 55 °C                                               | 55 °C                                               | 55 °C                                              | 55 °C                                               | 55 °C                                               |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)      | 3,55                                                                       | 3,55                                               | 3,46                                                | 3,46                                                | 3,55                                               | 3,46                                                | 3,46                                                |
| Temperatuur toename van het water is gekend                 | Ja                                                                         | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |
| INTERNE POMP                                                | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                                       | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)               | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)               | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 75 W                                                                       | 75 W                                               | 75 W                                                | 75 W                                                | 75 W                                               | 75 W                                                | 75 W                                                |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |
| EEl                                                         | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                             | ≤ 0,21                                              | ≤ 0,21                                              | ≤ 0,21                                             | ≤ 0,21                                              | ≤ 0,21                                              |

Vervolg: zie volgende pagina

# Remeha Hera E FF Hybrid (All-in-one)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water



| PRODUCT (met S-Control regeling)  | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>All-in-one - 6 MR | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>All-in-one - 11 TR | REMEHA<br>Hera 32 E FF Hybrid<br>All-in-one - 8 MR | REMEHA<br>Hera 32 E FF Hybrid<br>All-in-one - 11 MR | REMEHA<br>Hera 32 E FF Hybrid<br>All-in-one - 11 TR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                                                 |                                                    |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                                                     | Neen                                               | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                                                        | Neen                                               | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                | Neen                                               | Neen                                                | Neen                                                |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                                                               | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat      |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |
| Vermogensbereik                                                                                                    | ≤ 70 kW                                            | ≤ 70 kW                                            | ≤ 70 kW                                             | ≤ 70 kW                                             | ≤ 70 kW                                            | ≤ 70 kW                                             | ≤ 70 kW                                             |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                                                          | 8 kW                                               | 11 kW                                              | 15 kW                                               | 15 kW                                               | 11 kW                                              | 15 kW                                               | 15 kW                                               |
| Met warmteopslag                                                                                                   | Ja                                                 | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |
| Configuratie van het opslagvat                                                                                     | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)        |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                                                          | Ja                                                 | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |
| Capaciteitsprofiel                                                                                                 | L                                                  | L                                                  | L                                                   | L                                                   | L                                                  | L                                                   | L                                                   |
| Energie-efficiëntie gekend                                                                                         | Ja                                                 | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |
| Energie-efficiëntie                                                                                                | 106,0 %                                            | 106,0 %                                            | 106,0 %                                             | 106,0 %                                             | 106,0 %                                            | 106,0 %                                             | 106,0 %                                             |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                                                                     | Ja                                                 | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand                                        | Ja                                                 | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  | Ja                                                 | Ja                                                  | Ja                                                  |



# Remeha Hera E Hybrid (Next-To)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water

| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>Next-To - 4,5 MR                             | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>Next-To - 6 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>Next-To - 11 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |                                                                            |                                              |                                              |                                               |                                               |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7674053                                                                    | 7656456                                      | 7656457                                      | 7656458                                       | 7656460                                       |
| Warmtebron van de verdamper                                                       | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                            | Enkel buitenlucht                            | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                                              | Water                                                                      | Water                                        | Water                                        | Water                                         | Water                                         |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| Vermogen                                                                          | 8 kW                                                                       | 8 kW                                         | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| Vermogen in uit-stand                                                             | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                     | 0,009 kW                                     | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      |
| TO-vermogen                                                                       | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                     | 0,049 kW                                     | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      |
| Stand-by vermogen                                                                 | 0,013 kW                                                                   | 0,019 kW                                     | 0,019 kW                                     | 0,025 kW                                      | 0,025 kW                                      |
| CCH-vermogen                                                                      | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                     | 0,055 kW                                     | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd                               | 55 °C                                                                      | 55 °C                                        | 55 °C                                        | 55 °C                                         | 55 °C                                         |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)                            | 3,62                                                                       | 3,55                                         | 3,55                                         | 3,46                                          | 3,46                                          |
| Temperatuur toename van het water is gekend                                       | Ja                                                                         | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| <b>INTERNE POMP</b>                                                               | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                                           | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)             | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)             | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)              |
| Geïnstalleerd vermogen                                                            | 75 W                                                                       | 75 W                                         | 75 W                                         | 75 W                                          | 75 W                                          |
| Type pomp (regeling)                                                              | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                              |                                              |                                               |                                               |
| EEL gekend                                                                        | Ja                                                                         | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| EEL                                                                               | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                       | ≤ 0,21                                       | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        |

**Vervolg:** zie volgende pagina

# Remeha Hera E Hybrid (Next-To)



## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water

| PRODUCT (met S-Control regeling)  | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>Next-To - 4,5 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>Next-To - 6 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Hera 19 E Hybrid<br>Next-To - 11 TR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                                                 |                                                |                                              |                                              |                                               |                                               |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                                                     | Neen                                           | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                                                        | Neen                                           | Neen                                         | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                                                               | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat  |                                              |                                              |                                               |                                               |
| Vermogensbereik                                                                                                    | ≤ 70 kW                                        | ≤ 70 kW                                      | ≤ 70 kW                                      | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                                                          | 8 kW                                           | 8 kW                                         | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         |
| Met warmteopslag                                                                                                   | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| Configuratie van het opslagvat                                                                                     | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)    |                                              |                                              |                                               |                                               |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                                                          | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| Capaciteitsprofiel                                                                                                 | L                                              | L                                            | L                                            | L                                             | L                                             |
| Energie-efficiëntie gekend                                                                                         | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| Energie-efficiëntie                                                                                                | 106,0 %                                        | 106,0 %                                      | 106,0 %                                      | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                                                                     | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand                                        | Ja                                             | Ja                                           | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |



# Remeha Hera E Hybrid (Next-To)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water

| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>Next-To - 6 MR                               | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>Next-To - 11 TR | REMEHA<br>Hera 32 E Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Hera 32 E Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Hera 32 E Hybrid<br>Next-To - 11 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |                                                                            |                                              |                                               |                                               |                                              |                                               |                                               |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7656462                                                                    | 7656465                                      | 7656466                                       | 7656467                                       | 7656813                                      | 7656894                                       | 7656895                                       |
| Warmtebron van de verdamper                                                       | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                            | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                            | Enkel buitenlucht                             | Enkel buitenlucht                             |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                                              | Water                                                                      | Water                                        | Water                                         | Water                                         | Water                                        | Water                                         | Water                                         |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| Vermogen                                                                          | 8 kW                                                                       | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                                                       | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| Vermogen in uit-stand                                                             | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                     | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                     | 0,009 kW                                      | 0,009 kW                                      |
| TO-vermogen                                                                       | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                     | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                     | 0,049 kW                                      | 0,049 kW                                      |
| Stand-by vermogen                                                                 | 0,019 kW                                                                   | 0,019 kW                                     | 0,025 kW                                      | 0,025 kW                                      | 0,019 kW                                     | 0,025 kW                                      | 0,025 kW                                      |
| CCH-vermogen                                                                      | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                     | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                     | 0,055 kW                                      | 0,055 kW                                      |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd                               | 55 °C                                                                      | 55 °C                                        | 55 °C                                         | 55 °C                                         | 55 °C                                        | 55 °C                                         | 55 °C                                         |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)                            | 3,55                                                                       | 3,55                                         | 3,46                                          | 3,46                                          | 3,55                                         | 3,46                                          | 3,46                                          |
| Temperatuur toename van het water is gekend                                       | Ja                                                                         | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| <b>INTERNE POMP</b>                                                               | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                                        | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)          | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)           | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)           | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)          | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)           | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)           |
| Geïnstalleerd vermogen                                                            | 75 W                                                                       | 75 W                                         | 75 W                                          | 75 W                                          | 75 W                                         | 75 W                                          | 75 W                                          |
| Type pomp (regeling)                                                              | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                              |                                               |                                               |                                              |                                               |                                               |
| EEl gekend                                                                        | Ja                                                                         | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| EEl                                                                               | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                       | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                       | ≤ 0,21                                        | ≤ 0,21                                        |

Vervolg: zie volgende pagina



# Remeha Hera E Hybrid (Next-To)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water

| PRODUCT (met S-Control regeling)  | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>Next-To - 6 MR  | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Hera 24 E Hybrid<br>Next-To - 11 TR | REMEHA<br>Hera 32 E Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Hera 32 E Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Hera 32 E Hybrid<br>Next-To - 11 TR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                                                 |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |                                               |                                               |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                                                     | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                                                        | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          | Neen                                         | Neen                                          | Neen                                          |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                                                               | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat |                                              |                                               |                                               |                                              |                                               |                                               |
| Vermogensbereik                                                                                                    | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                      | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                      | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                       |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                                                          | 8 kW                                          | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         | 11 kW                                        | 15 kW                                         | 15 kW                                         |
| Met warmteopslag                                                                                                   | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| Configuratie van het opslagvat                                                                                     | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)   |                                              |                                               |                                               |                                              |                                               |                                               |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                                                          | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| Capaciteitsprofiel                                                                                                 | L                                             | L                                            | L                                             | L                                             | L                                            | L                                             | L                                             |
| Energie-efficiëntie gekend                                                                                         | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| Energie-efficiëntie                                                                                                | 106,0 %                                       | 106,0 %                                      | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       | 106,0 %                                      | 106,0 %                                       | 106,0 %                                       |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                                                                     | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand                                        | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            | Ja                                           | Ja                                            | Ja                                            |



# Remeha Hera E FF Hybrid (Next-To)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water

| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>Next-To - 4,5 MR                          | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>Next-To - 6 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>Next-To - 11 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |                                                                            |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| <b>REFERENTIE</b>                                                                 | 7674051                                                                    | 7657035                                         | 7657036                                         | 7657037                                          | 7657038                                          |
| Warmtebron van de verdamper                                                       | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                                              | Water                                                                      | Water                                           | Water                                           | Water                                            | Water                                            |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen                                                                          | 8 kW                                                                       | 8 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen in uit-stand                                                             | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         |
| TO-vermogen                                                                       | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         |
| Stand-by vermogen                                                                 | 0,013 kW                                                                   | 0,019 kW                                        | 0,019 kW                                        | 0,025 kW                                         | 0,025 kW                                         |
| CCH-vermogen                                                                      | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd                               | 55 °C                                                                      | 55 °C                                           | 55 °C                                           | 55 °C                                            | 55 °C                                            |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)                            | 3,62                                                                       | 3,55                                            | 3,55                                            | 3,46                                             | 3,46                                             |
| Temperatuur toename van het water is gekend                                       | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| <b>INTERNE POMP</b>                                                               | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                                           | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                 | Wilo Yonos Para MS/7.5 (7606561)                 |
| Geïnstalleerd vermogen                                                            | 75 W                                                                       | 75 W                                            | 75 W                                            | 75 W                                             | 75 W                                             |
| Type pomp (regeling)                                                              | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| EEl gekend                                                                        | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| EEl                                                                               | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           |

Vervolg: zie volgende pagina



# Remeha Hera E FF Hybrid (Next-To)

## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water

| PRODUCT (met S-Control regeling)  | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>Next-To - 4,5 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>Next-To - 6 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Hera 19 E FF Hybrid<br>Next-To - 11 TR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                                                 |                                                   |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                                                     | Neen                                              | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                                                        | Neen                                              | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                                                               | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat     |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| Vermogensbereik                                                                                                    | ≤ 70 kW                                           | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                                                          | 8 kW                                              | 8 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            |
| Met warmteopslag                                                                                                   | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Configuratie van het opslagvat                                                                                     | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)       |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                                                          | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Capaciteitsprofiel                                                                                                 | L                                                 | L                                               | L                                               | L                                                | L                                                |
| Energie-efficiëntie gekend                                                                                         | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Energie-efficiëntie                                                                                                | 106,0 %                                           | 106,0 %                                         | 106,0 %                                         | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                                                                     | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand                                        | Ja                                                | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |

# Remeha Hera E FF Hybrid (Next-To)



## Hybride systemen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water

| PRODUCT (met S-Control regeling)                                                  | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>Next-To - 6 MR                            | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>Next-To - 11 TR | REMEHA<br>Hera 32 E FF Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Hera 32 E FF Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Hera 32 E FF Hybrid<br>Next-To - 11 TR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |                                                                            |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| REFERENTIE                                                                        | 7657039                                                                    | 7657081                                         | 7657083                                          | 7657084                                          | 7657085                                         | 7657086                                          | 7657087                                          |
| Warmtebron van de verdamper                                                       | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                               | Enkel buitenlucht                                | Enkel buitenlucht                                |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                                              | Water                                                                      | Water                                           | Water                                            | Water                                            | Water                                           | Water                                            | Water                                            |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                    | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                       | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                                        | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen                                                                          | 8 kW                                                                       | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                                            | Neen                                                                       | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Vermogen in uit-stand                                                             | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                        | 0,009 kW                                         | 0,009 kW                                         |
| TO-vermogen                                                                       | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                        | 0,049 kW                                         | 0,049 kW                                         |
| Stand-by vermogen                                                                 | 0,019 kW                                                                   | 0,019 kW                                        | 0,025 kW                                         | 0,025 kW                                         | 0,019 kW                                        | 0,025 kW                                         | 0,025 kW                                         |
| CCH-vermogen                                                                      | 0,055 kW                                                                   | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                        | 0,055 kW                                         | 0,055 kW                                         |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd                               | 55 °C                                                                      | 55 °C                                           | 55 °C                                            | 55 °C                                            | 55 °C                                           | 55 °C                                            | 55 °C                                            |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)                            | 3,55                                                                       | 3,55                                            | 3,46                                             | 3,46                                             | 3,55                                            | 3,46                                             | 3,46                                             |
| Temperatuur toename van het water is gekend                                       | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| INTERNE POMP                                                                      | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                                        | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)             | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)             | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)              | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)              |
| Geïnstalleerd vermogen                                                            | 75 W                                                                       | 75 W                                            | 75 W                                             | 75 W                                             | 75 W                                            | 75 W                                             | 75 W                                             |
| Type pomp (regeling)                                                              | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| EEl gekend                                                                        | Ja                                                                         | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| EEl                                                                               | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                          | ≤ 0,21                                           | ≤ 0,21                                           |

Vervolg: zie volgende pagina



# Remeha Hera E FF Hybrid (Next-To)

## Hybride systemen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water

| PRODUCT (met S-Control regeling)  | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>Next-To - 6 MR | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Hera 24 E FF Hybrid<br>Next-To - 11 TR | REMEHA<br>Hera 32 E FF Hybrid<br>Next-To - 8 MR | REMEHA<br>Hera 32 E FF Hybrid<br>Next-To - 11 MR | REMEHA<br>Hera 32 E FF Hybrid<br>Next-To - 11 TR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                                                                 |                                                 |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                                                                     | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                                                        | Neen                                            | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             | Neen                                            | Neen                                             | Neen                                             |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                                                               | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat   |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| Vermogensbereik                                                                                                    | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                         | ≤ 70 kW                                          | ≤ 70 kW                                          |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                                                          | 8 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            | 11 kW                                           | 15 kW                                            | 15 kW                                            |
| Met warmteopslag                                                                                                   | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Configuratie van het opslagvat                                                                                     | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)     |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                                                          | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Capaciteitsprofiel                                                                                                 | L                                               | L                                               | L                                                | L                                                | L                                               | L                                                | L                                                |
| Energie-efficiëntie gekend                                                                                         | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| Energie-efficiëntie                                                                                                | 106,0 %                                         | 106,0 %                                         | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          | 106,0 %                                         | 106,0 %                                          | 106,0 %                                          |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                                                                     | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand                                        | Ja                                              | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               | Ja                                              | Ja                                               | Ja                                               |

# Remeha Eria Tower E


## Warmtepompen

Soort toestel: Warmtepomp  
Subtype toestel: Elektrische warmtepomp  
Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht  
Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



| PRODUCT (elektrische bijverwarming)                         | REMEHA<br>Eria Tower E<br>4,5 kW - monofasig                               | REMEHA<br>Eria Tower E<br>6 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower E<br>8 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower E<br>11 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower E<br>11 kW - driefasig | REMEHA<br>Eria Tower E<br>16 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower E<br>16 kW - driefasig |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7695204                                                                    | 7695205                                    | 7695206                                    | 7695207                                     | 7695208                                     | 7695209                                     | 7695210                                     |
| Warmtebron van de verdamper                                 | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                          | Enkel buitenlucht                          | Enkel buitenlucht                           | Enkel buitenlucht                           | Enkel buitenlucht                           | Enkel buitenlucht                           |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                        | Water                                                                      | Water                                      | Water                                      | Water                                       | Water                                       | Water                                       | Water                                       |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                       | Neen                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                       | Neen                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                       | Neen                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| Vermogen                                                    | 4 kW                                                                       | 4 kW                                       | 6 kW                                       | 6 kW                                        | 6 kW                                        | 9 kW                                        | 9 kW                                        |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                       | Neen                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| Vermogen in uit-stand                                       | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                   | 0,009 kW                                   | 0,009 kW                                    | 0,009 kW                                    | 0,009 kW                                    | 0,009 kW                                    |
| TO-vermogen                                                 | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                   | 0,049 kW                                   | 0,023 kW                                    | 0,023 kW                                    | 0,035 kW                                    | 0,035 kW                                    |
| Stand-by vermogen                                           | 0,009 kW                                                                   | 0,015 kW                                   | 0,014 kW                                   | 0,023 kW                                    | 0,023 kW                                    | 0,023 kW                                    | 0,023 kW                                    |
| CCH-vermogen                                                | 0,000 kW                                                                   | 0,055 kW                                   | 0,055 kW                                   | 0,055 kW                                    | 0,055 kW                                    | 0,055 kW                                    | 0,055 kW                                    |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd         | 55 °C                                                                      | 55 °C                                      | 55 °C                                      | 55 °C                                       | 55 °C                                       | 55 °C                                       | 55 °C                                       |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel blad)                  | 3,42                                                                       | 3,52                                       | 3,3                                        | 3,2                                         | 3,2                                         | 3,1                                         | 3,1                                         |
| Temperatuur toename van het water is gekend                 | Ja                                                                         | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| INTERNE POMP                                                | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                                       | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)       | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)       | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)        | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)        | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)        | Wilco Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)        |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 75 W                                                                       | 75 W                                       | 75 W                                       | 75 W                                        | 75 W                                        | 75 W                                        | 75 W                                        |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                            |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EEL gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| EEL                                                         | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                     | ≤ 0,21                                     | ≤ 0,21                                      | ≤ 0,21                                      | ≤ 0,21                                      | ≤ 0,21                                      |

Vervolg: zie volgende pagina



# Remeha Eria Tower E

## Warmtepompen

Soort toestel: Warmtepomp  
Subtype toestel: Elektrische warmtepomp  
Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht  
Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



| PRODUCT (elektrische bijverwarming)                                         | REMEHA<br>Eria Tower E<br>4,5 kW - monofasig  | REMEHA<br>Eria Tower E<br>6 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower E<br>8 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower E<br>11 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower E<br>11 kW - driefasig | REMEHA<br>Eria Tower E<br>16 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower E<br>16 kW - driefasig |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| WAARDES SANITAIR WARM WATER                                                 |                                               |                                            |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                              | Neen                                          | Neen                                       | Neen                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                 | Neen                                          | Neen                                       | Neen                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat |                                            |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Vermogensbereik                                                             | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                    | ≤ 70 kW                                    | ≤ 70 kW                                     | ≤ 70 kW                                     | ≤ 70 kW                                     | ≤ 70 kW                                     |
| Nominaal vermogen Pnom Prated                                               | 4 kW                                          | 4 kW                                       | 6 kW                                       | 6 kW                                        | 6 kW                                        | 9 kW                                        | 9 kW                                        |
| Met warmteopslag                                                            | Ja                                            | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| Configuratie van het opslagvat                                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)   |                                            |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                   | Ja                                            | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| Capaciteitsprofiel                                                          | L                                             | L                                          | L                                          | L                                           | L                                           | L                                           | L                                           |
| Energie-efficiëntie gekend                                                  | Ja                                            | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| Energie-efficiëntie                                                         | 121,0 %                                       | 106,0 %                                    | 106,0 %                                    | 106,0 %                                     | 106,0 %                                     | 106,0 %                                     | 106,0 %                                     |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                              | Ja                                            | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand | Ja                                            | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |



S-Control regeling

# Remeha Eria Tower H


## Warmtepompen

Soort toestel: Warmtepomp  
Subtype toestel: Elektrische warmtepomp  
Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht  
Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



| PRODUCT (hydraulische bijverwarming)                        | REMEHA<br>Eria Tower H<br>4,5 kW - monofasig                               | REMEHA<br>Eria Tower H<br>6 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower H<br>8 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower H<br>11 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower H<br>11 kW - driefasig | REMEHA<br>Eria Tower H<br>16 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower H<br>16 kW - driefasig |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7695211                                                                    | 7695212                                    | 7695213                                    | 7695214                                     | 7695215                                     | 7695216                                     | 7695217                                     |
| Warmtebron van de verdamper                                 | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                          | Enkel buitenlucht                          | Enkel buitenlucht                           | Enkel buitenlucht                           | Enkel buitenlucht                           | Enkel buitenlucht                           |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                        | Water                                                                      | Water                                      | Water                                      | Water                                       | Water                                       | Water                                       | Water                                       |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                       | Neen                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                       | Neen                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                       | Neen                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| Vermogen                                                    | 4 kW                                                                       | 4 kW                                       | 6 kW                                       | 6 kW                                        | 6 kW                                        | 9 kW                                        | 9 kW                                        |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                       | Neen                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| Vermogen in uit-stand                                       | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                   | 0,009 kW                                   | 0,009 kW                                    | 0,009 kW                                    | 0,009 kW                                    | 0,009 kW                                    |
| TO-vermogen                                                 | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                   | 0,049 kW                                   | 0,023 kW                                    | 0,023 kW                                    | 0,035 kW                                    | 0,035 kW                                    |
| Stand-by vermogen                                           | 0,009 kW                                                                   | 0,015 kW                                   | 0,014 kW                                   | 0,023 kW                                    | 0,023 kW                                    | 0,023 kW                                    | 0,023 kW                                    |
| CCH-vermogen                                                | 0,000 kW                                                                   | 0,055 kW                                   | 0,055 kW                                   | 0,055 kW                                    | 0,055 kW                                    | 0,055 kW                                    | 0,055 kW                                    |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd         | 55 °C                                                                      | 55 °C                                      | 55 °C                                      | 55 °C                                       | 55 °C                                       | 55 °C                                       | 55 °C                                       |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel blad)                  | 3,42                                                                       | 3,52                                       | 3,3                                        | 3,2                                         | 3,2                                         | 3,1                                         | 3,1                                         |
| Temperatuur toename van het water is gekend                 | Ja                                                                         | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| INTERNE POMP                                                | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)                                        | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)        | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)        | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)         | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)         | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)         | Wilo Yonos Para MS/7.5<br>(7606561)         |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 75 W                                                                       | 75 W                                       | 75 W                                       | 75 W                                        | 75 W                                        | 75 W                                        | 75 W                                        |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                            |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| EEl                                                         | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                     | ≤ 0,21                                     | ≤ 0,21                                      | ≤ 0,21                                      | ≤ 0,21                                      | ≤ 0,21                                      |

Vervolg: zie volgende pagina



# Remeha Eria Tower H

## Warmtepompen

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water



| PRODUCT (hydraulische bijverwarming)                                        | REMEHA<br>Eria Tower H<br>4,5 kW - monofasig  | REMEHA<br>Eria Tower H<br>6 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower H<br>8 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower H<br>11 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower H<br>11 kW - driefasig | REMEHA<br>Eria Tower H<br>16 kW - monofasig | REMEHA<br>Eria Tower H<br>16 kW - driefasig |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>                                          |                                               |                                            |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                              | Neen                                          | Neen                                       | Neen                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                 | Neen                                          | Neen                                       | Neen                                       | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        | Neen                                        |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat |                                            |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Vermogensbereik                                                             | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                                    | ≤ 70 kW                                    | ≤ 70 kW                                     | ≤ 70 kW                                     | ≤ 70 kW                                     | ≤ 70 kW                                     |
| Nominaal vermogen P <sub>nom</sub> Prated                                   | 4 kW                                          | 4 kW                                       | 6 kW                                       | 6 kW                                        | 6 kW                                        | 9 kW                                        | 9 kW                                        |
| Met warmteopslag                                                            | Ja                                            | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| Configuratie van het opslagvat                                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)   |                                            |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                   | Ja                                            | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| Capaciteitsprofiel                                                          | L                                             | L                                          | L                                          | L                                           | L                                           | L                                           | L                                           |
| Energie-efficiëntie gekend                                                  | Ja                                            | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| Energie-efficiëntie                                                         | 121,0 %                                       | 106,0 %                                    | 106,0 %                                    | 106,0 %                                     | 106,0 %                                     | 106,0 %                                     | 106,0 %                                     |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                              | Ja                                            | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand | Ja                                            | Ja                                         | Ja                                         | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          | Ja                                          |



S-Control regeling

# Remeha Neptuna E

## Warmtepompen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



CR remeha



| PRODUCT (elektrische bijverwarming)                         | REMEHA<br>Neptuna E - 4,5 kW<br>monofasig                                  | REMEHA<br>Neptuna E - 6 kW<br>monofasig | REMEHA<br>Neptuna E - 8 kW<br>monofasig | REMEHA<br>Neptuna E - 11 kW<br>monofasig | REMEHA<br>Neptuna E - 11 kW<br>driefasig | REMEHA<br>Neptuna E - 16 kW<br>monofasig | REMEHA<br>Neptuna E - 16 kW<br>driefasig | REMEHA<br>Neptuna E - 22 kW<br>driefasig | REMEHA<br>Neptuna E - 27 kW<br>driefasig |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7695218                                                                    | 7695219                                 | 7695220                                 | 7695221                                  | 7695222                                  | 7695223                                  | 7695224                                  | 7695225                                  | 7695226                                  |
| Warmtebron van de verdamper                                 | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                       | Enkel buitenlucht                       | Enkel buitenlucht                        | Enkel buitenlucht                        | Enkel buitenlucht                        | Enkel buitenlucht                        | Enkel buitenlucht                        | Enkel buitenlucht                        |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                        | Water                                                                      | Water                                   | Water                                   | Water                                    | Water                                    | Water                                    | Water                                    | Water                                    | Water                                    |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                    | Neen                                    | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                    | Neen                                    | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                    | Neen                                    | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     |
| Vermogen                                                    | 3 kW                                                                       | 4 kW                                    | 6 kW                                    | 6 kW                                     | 6 kW                                     | 9 kW                                     | 9 kW                                     | 11 kW                                    | 14 kW                                    |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                    | Neen                                    | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     |
| Vermogen in uit-stand                                       | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                | 0,009 kW                                | 0,009 kW                                 | 0,009 kW                                 | 0,009 kW                                 | 0,009 kW                                 | 0,010 kW                                 | 0,014 kW                                 |
| TO-vermogen                                                 | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                | 0,049 kW                                | 0,049 kW                                 | 0,049 kW                                 | 0,035 kW                                 | 0,035 kW                                 | 0,049 kW                                 | 0,023 kW                                 |
| Stand-by vermogen                                           | 0,012 kW                                                                   | 0,013 kW                                | 0,013 kW                                | 0,013 kW                                 | 0,013 kW                                 | 0,023 kW                                 | 0,023 kW                                 | 0,016 kW                                 | 0,023 kW                                 |
| CCH-vermogen                                                | 0,000 kW                                                                   | 0,055 kW                                | 0,055 kW                                | 0,055 kW                                 | 0,055 kW                                 | 0,055 kW                                 | 0,055 kW                                 | 0,055 kW                                 | 0,055 kW                                 |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd         | 55 °C                                                                      | 55 °C                                   | 55 °C                                   | 55 °C                                    | 55 °C                                    | 55 °C                                    | 55 °C                                    | 55 °C                                    | 55 °C                                    |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)      | 3,43                                                                       | 3,21                                    | 3,3                                     | 3,2                                      | 3,2                                      | 3,1                                      | 3,1                                      | 2,92                                     | 2,87                                     |
| Temperatuur toename van het water is gekend                 | Ja                                                                         | Ja                                      | Ja                                      | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       |
| INTERNE POMP                                                | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)                                      | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)   | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)   | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)    | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)    | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)    | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)    | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)    | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)    |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 75 W                                                                       | 75 W                                    | 75 W                                    | 75 W                                     | 75 W                                     | 75 W                                     | 75 W                                     | 75 W                                     | 75 W                                     |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                         |                                         |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                      | Ja                                      | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       |
| EEl                                                         | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                  | ≤ 0,21                                  | ≤ 0,21                                   | ≤ 0,21                                   | ≤ 0,21                                   | ≤ 0,21                                   | ≤ 0,21                                   | ≤ 0,21                                   |



T-Control regeling

# Remeha Neptuna H

## Warmtepompen

Soort toestel: Warmtepomp

Subtype toestel: Elektrische warmtepomp

Warmtebron van de verdamper: Enkel buitenlucht

Warmteafgiftemedium van de condensor: Water



| PRODUCT (hydraulische bijverwarming)                        | REMEHA<br>Neptuna H - 4,5 kW<br>monofasig                                  | REMEHA<br>Neptuna H - 6 kW<br>monofasig | REMEHA<br>Neptuna H - 8 kW<br>monofasig | REMEHA<br>Neptuna H - 11 kW<br>monofasig | REMEHA<br>Neptuna H - 11 kW<br>driefasig | REMEHA<br>Neptuna H - 16 kW<br>monofasig | REMEHA<br>Neptuna H - 16 kW<br>driefasig | REMEHA<br>Neptuna H - 22 kW<br>driefasig | REMEHA<br>Neptuna H - 27 kW<br>driefasig |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7695227                                                                    | 7695228                                 | 7695229                                 | 7695230                                  | 7695231                                  | 7695232                                  | 7695233                                  | 7695234                                  | 7695235                                  |
| Warmtebron van de verdamper                                 | Enkel buitenlucht                                                          | Enkel buitenlucht                       | Enkel buitenlucht                       | Enkel buitenlucht                        | Enkel buitenlucht                        | Enkel buitenlucht                        | Enkel buitenlucht                        | Enkel buitenlucht                        | Enkel buitenlucht                        |
| Warmteafgiftemedium van de condensor                        | Water                                                                      | Water                                   | Water                                   | Water                                    | Water                                    | Water                                    | Water                                    | Water                                    | Water                                    |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                                                                       | Neen                                    | Neen                                    | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                                                                       | Neen                                    | Neen                                    | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                                                                       | Neen                                    | Neen                                    | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     |
| Vermogen                                                    | 3 kW                                                                       | 4 kW                                    | 6 kW                                    | 6 kW                                     | 6 kW                                     | 9 kW                                     | 9 kW                                     | 11 kW                                    | 14 kW                                    |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                                                                       | Neen                                    | Neen                                    | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     | Neen                                     |
| Vermogen in uit-stand                                       | 0,009 kW                                                                   | 0,009 kW                                | 0,009 kW                                | 0,009 kW                                 | 0,009 kW                                 | 0,009 kW                                 | 0,009 kW                                 | 0,010 kW                                 | 0,014 kW                                 |
| TO-vermogen                                                 | 0,049 kW                                                                   | 0,049 kW                                | 0,049 kW                                | 0,049 kW                                 | 0,049 kW                                 | 0,035 kW                                 | 0,035 kW                                 | 0,049 kW                                 | 0,023 kW                                 |
| Stand-by vermogen                                           | 0,012 kW                                                                   | 0,013 kW                                | 0,013 kW                                | 0,013 kW                                 | 0,013 kW                                 | 0,023 kW                                 | 0,023 kW                                 | 0,016 kW                                 | 0,023 kW                                 |
| CCH-vermogen                                                | 0,000 kW                                                                   | 0,055 kW                                | 0,055 kW                                | 0,055 kW                                 | 0,055 kW                                 | 0,055 kW                                 | 0,055 kW                                 | 0,055 kW                                 | 0,055 kW                                 |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd         | 55 °C                                                                      | 55 °C                                   | 55 °C                                   | 55 °C                                    | 55 °C                                    | 55 °C                                    | 55 °C                                    | 55 °C                                    | 55 °C                                    |
| SCOPon 55 °C (berekend via officieel extern rekenblad)      | 3,43                                                                       | 3,21                                    | 3,3                                     | 3,2                                      | 3,2                                      | 3,1                                      | 3,1                                      | 2,92                                     | 2,87                                     |
| Temperatuur toename van het water is gekend                 | Ja                                                                         | Ja                                      | Ja                                      | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       |
| INTERNE POMP                                                | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)                                      | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)   | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)   | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)    | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)    | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)    | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)    | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)    | Wilo Yonos Para<br>RS15/7.5 (7657318)    |
| Geïnstalleerd vermogen                                      | 75 W                                                                       | 75 W                                    | 75 W                                    | 75 W                                     | 75 W                                     | 75 W                                     | 75 W                                     | 75 W                                     | 75 W                                     |
| Type pomp (regeling)                                        | Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling) |                                         |                                         |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| EEl gekend                                                  | Ja                                                                         | Ja                                      | Ja                                      | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       | Ja                                       |
| EEl                                                         | ≤ 0,21                                                                     | ≤ 0,21                                  | ≤ 0,21                                  | ≤ 0,21                                   | ≤ 0,21                                   | ≤ 0,21                                   | ≤ 0,21                                   | ≤ 0,21                                   | ≤ 0,21                                   |



T-Control regeling

# Remeha Gas HP 35A HT

## Warmtepompen

**Soort toestel:** Warmtepomp  
**Subtype toestel:** Gasabsorptiewarmtepomp  
**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht  
**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water



| PRODUCT                                                     | REMEHA<br>Gas HP 35A HT |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| REFERENTIE                                                  | 7609076                 |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht              | Neen                    |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Neen                    |
| Nominaal vermogen > 400 kW                                  | Neen                    |
| Vermogen                                                    | 29,3 kW                 |
| Waarde bij ontstentenis voor rendement                      | Neen                    |
| Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd         | 55 °C                   |
| INVOER VAN SGUEh                                            |                         |
| SGHE heat, 55 °C (bepaald via extern rekenblad VEA)         | 1,1476                  |
| nS 55 °C                                                    | 112 %                   |
| Temperatuurstoename van het water is gekend                 | Ja                      |
| Temperatuurstoename                                         | 8 °C                    |

## Warmtepompboilers

**Soort toestel:** Warmtepomp

**Subtype toestel:** Elektrische warmtepomp

**Warmtebron van de verdamper:** Enkel buitenlucht

**Warmteafgiftemedium van de condensor:** Water



| PRODUCT                                                                     | REMEHA<br>Azorra 200 E                        | REMEHA<br>Azorra 300 E | REMEHA<br>Azorra 300 EH |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>REFERENTIE</b>                                                           | 7605929                                       | 7605930                | 7605931                 |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht                              | Neen                                          | Neen                   | Neen                    |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa                 | Neen                                          | Neen                   | Neen                    |
| Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar                        | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat |                        |                         |
| Vermogensbereik                                                             | ≤ 70 kW                                       | ≤ 70 kW                | ≤ 70 kW                 |
| Vermogen (nominaal of thermisch)                                            | 1,7 kW                                        | 1,7 kW                 | 1,7 kW                  |
| Met warmteopslag                                                            | Ja                                            | Ja                     | Ja                      |
| Configuratie van het opslagvat                                              | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)   |                        |                         |
| Capaciteitsprofiel gekend                                                   | Ja                                            | Ja                     | Ja                      |
| Capaciteitsprofiel                                                          | L                                             | XL                     | XL                      |
| Energie-efficiëntie gekend                                                  | Ja                                            | Ja                     | Ja                      |
| Energie-efficiëntie                                                         | 152 %                                         | 161 %                  | 129 %                   |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand                              | Ja                                            | Ja                     | Ja                      |
| De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand | Ja                                            | Ja                     | Ja                      |
| Volume van het opslagvat                                                    | 215 L                                         | 270 L                  | 265 L                   |

# Brötje HydroComfort BS

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT            | BRÖTJE<br>HydroComfort BS 120 C | BRÖTJE<br>HydroComfort BS 160 C |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| REFERENTIE         | 630368                          | 630375                          |
| Opslagcapaciteit   | 120 L                           | 160 L                           |
| Directe verwarming | Ja                              | Ja                              |

# Brötje HydroComfort EAS-T

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT            | BRÖTJE<br>HydroComfort EAS-T 150 D | BRÖTJE<br>HydroComfort EAS-T 200 D |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| REFERENTIE         | 7670495                            | 7670496                            |
| Opslagcapaciteit   | 150 L                              | 200 L                              |
| Directe verwarming | Ja                                 | Ja                                 |

# Remeha Aqua Plus

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT            | REMEHA<br>Aqua Plus 125 S |
|--------------------|---------------------------|
| REFERENTIE         | 94805108                  |
| Opslagcapaciteit   | 125 L                     |
| Directe verwarming | Ja                        |

# Remeha Aqua Pro

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT            | REMEHA<br>Aqua Pro 100 | REMEHA<br>Aqua Pro 150 | REMEHA<br>Aqua Pro 200 | REMEHA<br>Aqua Pro 300 |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| REFERENTIE         | 98617                  | 98618                  | 98619                  | 98620                  |
| Opslagcapaciteit   | 100 L                  | 150 L                  | 200 L                  | 300 L                  |
| Directe verwarming | Ja                     | Ja                     | Ja                     | Ja                     |

# Remeha BP

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT            | REMEHA<br>BP 150 | REMEHA<br>BP 200 | REMEHA<br>BP 300 | REMEHA<br>BP 401 | REMEHA<br>BP 501 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| REFERENTIE         | 100019210        | 100019211        | 100019212        | 7683303          | 7683325          |
| Opslagcapaciteit   | 145 L            | 195 L            | 290 L            | 385 L            | 485 L            |
| Directe verwarming | Ja               | Ja               | Ja               | Ja               | Ja               |

# Remeha TSE

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT                                 | REMEHA<br>TSE 800 | REMEHA<br>TSE 1000 | REMEHA<br>TSE 1500 | REMEHA<br>TSE 2000 | REMEHA<br>TSE 3000 |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| REFERENTIE                              | 7678628           | 7678630            | 7678631            | 7678633            | 7678635            |
| Opslagcapaciteit                        | 780 L             | 980 L              | 1500 L             | 1730 L             | 2750 L             |
| Directe verwarming                      | Ja                | Ja                 | Ja                 | Ja                 | Ja                 |
| Dikte van de isolatie van het opslagvat | 100 mm            | 100 mm             | 100 mm             | 100 mm             | 100 mm             |

# Remeha TR

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT                                 | REMEHA<br>TR 1000 C TP | REMEHA<br>TR 1500 C TH | REMEHA<br>TR 2000 C TH | REMEHA<br>TR 3000 C TH |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| REFERENTIE                              | 7678637                | 7678638                | 7678639                | 7678640                |
| Opslagcapaciteit                        | 900 L                  | 1500 L                 | 1730 L                 | 2750 L                 |
| Directe verwarming                      | Ja                     | Ja                     | Ja                     | Ja                     |
| Dikte van de isolatie van het opslagvat | 100 mm                 | 100 mm                 | 100 mm                 | 100 mm                 |

# Remeha Aqua Cella

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT                                 | REMEHA<br>Aqua Cella 200 | REMEHA<br>Aqua Cella 300 | REMEHA<br>Aqua Cella 500 | REMEHA<br>Aqua Cella 750 |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| REFERENTIE                              | 7675979                  | 7675980                  | 7675981                  | 7675982                  |
| Opslagcapaciteit                        | 199 L                    | 303 L                    | 489 L                    | 763 L                    |
| Directe verwarming                      | Ja                       | Ja                       | Ja                       | Ja                       |
| Dikte van de isolatie van het opslagvat | -                        | -                        | -                        | 80 mm                    |

# Remeha Si

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT            | REMEHA<br>Si 200 C-2S | REMEHA<br>Si 300 C-2S | REMEHA<br>Si 400 C-2S | REMEHA<br>Si 500 C-2S |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| REFERENTIE         | 7654118               | 7654121               | 7654122               | 7654123               |
| Opslagcapaciteit   | 225 L                 | 290 L                 | 395 L                 | 475 L                 |
| Directe verwarming | Ja                    | Ja                    | Ja                    | Ja                    |

# Remeha TDE

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT                                 | REMEHA<br>TDE 800 C TP | REMEHA<br>TDE 1000 C TP |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| REFERENTIE                              | 7678641                | 7678642                 |
| Opslagcapaciteit                        | 785 L                  | 883 L                   |
| Directe verwarming                      | Ja                     | Ja                      |
| Dikte van de isolatie van het opslagvat | 100 mm                 | 100 mm                  |

# Remeha HFS

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT                                 | REMEHA<br>HFS 750 W |
|-----------------------------------------|---------------------|
| REFERENTIE                              | 100008019           |
| Opslagcapaciteit                        | 750 L               |
| Directe verwarming                      | Ja                  |
| Dikte van de isolatie van het opslagvat | 100 mm              |

# Remeha BRP E

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT                                 | REMEHA<br>BRP E 550 C | REMEHA<br>BRP E 750 C | REMEHA<br>BRP E 1000 C | REMEHA<br>BRP E 1500 C | REMEHA<br>BRP E 2000 C | REMEHA<br>BRP E 3000 C |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| REFERENTIE                              | 7678649               | 7678650               | 7678652                | 7678654                | 7678655                | 7678657                |
| Opslagcapaciteit                        | 530 L                 | 750 L                 | 900 L                  | 1500 L                 | 1730 L                 | 2750 L                 |
| Directe verwarming                      | Ja                    | Ja                    | Ja                     | Ja                     | Ja                     | Ja                     |
| Dikte van de isolatie van het opslagvat | 100 mm                | 100 mm                | 100 mm                 | 100 mm                 | 100 mm                 | 100 mm                 |

# Remeha BRP

## Sanitair warmwaterbereiders

Soort toestel: Sanitair warmwaterbereider



| PRODUCT                                 | REMEHA<br>BRP 550 C | REMEHA<br>BRP 750 C | REMEHA<br>BRP 1000 C | REMEHA<br>BRP 1500 C | REMEHA<br>BRP 2000 C | REMEHA<br>BRP 3000 C |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| REFERENTIE                              | 7678643             | 7678644             | 7678645              | 7678646              | 7678647              | 7678648              |
| Opslagcapaciteit                        | 530 L               | 750 L               | 900 L                | 1500 L               | 1730 L               | 2750 L               |
| Directe verwarming                      | Ja                  | Ja                  | Ja                   | Ja                   | Ja                   | Ja                   |
| Dikte van de isolatie van het opslagvat | 100 mm              | 100 mm              | 100 mm               | 100 mm               | 100 mm               | 100 mm               |

# Remeha C250

## Zonnesystemen

Soort toestel: Zonnecollector



| PRODUCT             | REMEHA<br>C250 V               | REMEHA<br>C250 H               |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| REFERENTIE          | 100016502                      | 100016503                      |
| Collector type      | Vlakke plaat collector         | Vlakke plaat collector         |
| Rendement gekend    | Ja                             | Ja                             |
| Rendement           | 64 %                           | 64 %                           |
| a1 gekend           | Ja                             | Ja                             |
| a1                  | 3,478 W/m²K                    | 3,748 W/m²K                    |
| a2 gekend           | Ja                             | Ja                             |
| a2                  | 0,018 W/m²K                    | 0,016 W/m²K                    |
| IAM gekend          | Ja                             | Ja                             |
| IAM                 | 0,91                           | 0,91                           |
| Apertuuroppervlakte | # x 2,37m²                     | # x 2,37m²                     |
| Helling             | In te vullen door installateur | In te vullen door installateur |
| Oriëntatie          | In te vullen door installateur | In te vullen door installateur |
| Beschaduwing        | In te vullen door installateur | In te vullen door installateur |

# Remeha RemaSOL

## Zonnesystemen

Soort toestel: Zonneboiler



| PRODUCT                                   | REMEHA<br>RemaSOL 150 SE-1S | REMEHA<br>RemaSOL 200 SE-1S | REMEHA<br>RemaSOL 300 SE-1S | REMEHA<br>RemaSOL 400    |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| REFERENTIE                                | 7630448                     | 7630446                     | 7630447                     | 7626437                  |
| Volume van het opslagvat                  | 150 L                       | 225 L                       | 290 L                       | 395 L                    |
| Pomptype                                  | Natlopende collectorpomp    | Natlopende collectorpomp    | Natlopende collectorpomp    | Natlopende collectorpomp |
| Directe invoer van geïnstalleerd vermogen | Ja                          | Ja                          | Ja                          | Ja                       |
| Geïnstalleerd vermogen pomp               | 63 W                        | 63 W                        | 63 W                        | 63 W                     |

# Remeha Si

## Zonnesystemen

Soort toestel: Zonneboiler



| PRODUCT            | REMEHA<br>Si 200 C-2S | REMEHA<br>Si 300 C-2S | REMEHA<br>Si 400 C-2S | REMEHA<br>Si 500 C-2S |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| REFERENTIE         | 7654118               | 7654121               | 7654122               | 7654123               |
| Opslagcapaciteit   | 225 L                 | 290 L                 | 395 L                 | 475 L                 |
| Directe verwarming | Ja                    | Ja                    | Ja                    | Ja                    |

# Brötje HydroComfort SPZ

## Zonnesystemen

Soort toestel: Zonneboiler



| PRODUCT                                   | BRÖTJE<br>SPZ 650/35C    | BRÖTJE<br>SPZ 800/35C    | BRÖTJE<br>SPZ 1000/35C   |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| REFERENTIE                                | 7630649                  | 7630652                  | 7630655                  |
| Volume van het opslagvat                  | 650 L                    | 800 L                    | 980 L                    |
| Pomptype                                  | natlopende collectorpomp | natlopende collectorpomp | natlopende collectorpomp |
| Directe invoer van geïnstalleerd vermogen | Ja                       | Ja                       | Ja                       |
| Geïnstalleerd vermogen pomp               | -                        | -                        | -                        |

# Remeha hydraulische modules

## Hydraulica

Soort toestel: Hydraulische module



| PRODUCT                                   | REMEHA<br>EA143                           | REMEHA<br>EA144                           | REMEHA<br>MT12                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REFERENTIE                                | 100020167                                 | 100020168                                 | 7616233                                                   |
| Pomp                                      | Pomp WILO-YONOS PARA RS 25/6 HE (7604921) | POMP WILO-YONOS PARA RS 25/6 HE (7604921) | Pomp WILO-YONOS PARA RS 25/6 HE (7604921)                 |
| Pomptype                                  | Ongemengde cv-kring DN 25                 | Gemengde cv-kring DN 25                   | 2 individuele CV-kringen DN20 - 1 directe- en 1 mengkring |
| Directe invoer van geïnstalleerd vermogen | ≤ 0,20                                    | ≤ 0,20                                    | ≤ 0,20                                                    |
| Geïnstalleerd vermogen pomp               | 45 kW                                     | 45 kW                                     | 45 kW                                                     |

# the feeling of warmth

 **remeha**

**Remeha NV**

Koralenhoeve 10 • B-2160 Wommelgem

**T.** +32 (0)3 230 71 06   **E.** [info@remeha.be](mailto:info@remeha.be)  
**F.** +32 (0)3 354 54 30   **W.** [www.remeha.be](http://www.remeha.be)

**BRÖTJE**  
HEIZUNG 

 **remeha**